Datenblatt

HP EliteDisplay E243d 60,45 cm (23,8 Zoll) Dockingmonitor

Bahn frei für einen sofort einsatzbereiten Arbeitsplatz

Schaffen Sie ideale Arbeitsbedingungen durch optimierte USB-C™-[1], Netzwerk- und Zubehörkonnektivität und die HD Popup-Webcam des HP EliteDisplay E243d 60,45 cm (23,8 Zoll) Dockingmonitors, dem innovativsten 60,45 cm (23,8 Zoll) Dockingmonitor aus dem Hause HP.

Maximale Effizienz in einem modernen, minimalistischen Design

- Machen Sie aus einem Display mit integrierter Dockingstation ein Command Center, das Ihnen sofort nach dem Anschließen zur Verfügung steht. Senden und empfangen Sie mit Ihrem Notebook Videos über den treiberlosen USB-C™ Anschluss.[1] Über die RJ-45-Schnittstelle können Sie eine kabelgebundene Netzwerkverbindung herstellen.

Kontrollieren Sie Ihr Fenster zur Welt

- Das IPS FHD-Display mit einer Diagonale von 60,45 cm (23,8 Zoll) und einer Micro-Edge-Blende an drei Seiten ermöglicht die praktisch nahtlose Aneinanderreihung von mehreren Monitoren, sodass mehr Anzeigefläche für Ihre Arbeit zur Verfügung steht. Verbinden Sie per Daisy-Chaining einen zweiten Monitor[2] über nur eine Verbindung zum DisplayPort™ am PC.

Mehr Anzeigefläche

- Erleben Sie eine praktisch nahtlose Anzeigefläche mit der Dual-Display-Konfiguration dank der Micro-Edge-Blenden an drei Seiten, indem Sie mit dem Monitor einen zweiten Monitor per Daisy-Chaining über nur einen USB-C™ Anschluss an Ihrem PC verbinden.[5]

Merkmale

- Sparen Sie Zeit, indem Sie Ihre USB-Geräte mit einem der 4 USB 3.0-Anschlüsse verbinden und die Netzwerkverbindung über die RJ-45-Schnittstelle herstellen. VGA-, HDMI- und DisplayPort™-Anschlüsse stellen die Kompatibilität mit vorhandenen Systemen sicher.
- Arbeiten Sie komfortabler mit Einstellmöglichkeiten für Neigung, Höhe und Drehung. Mit der Drehfunktion können Sie bequem zwischen Quer- und Hochformat wechseln.
- Arbeiten Sie noch produktiver mit einer einfachen und sauberen Lösung für Ihren Schreibtisch. Schließen Sie Ihren HP EliteDesk Mini Desktop PC direkt hinter dem Monitor an und versorgen Sie ihn über den USB-C™ Anschluss mit Strom.
- Konfigurieren Sie die Anzeige ganz nach Ihren Bedürfnissen mit der HP Display Assistant Software, die eine Teilung des Bildschirms ermöglicht und vor Diebstahl schützt, indem sie den Monitor dimmt, wenn dieser ohne Genehmigung vom PC getrennt wird.
- Dank standardmäßiger dreijähriger Herstellergarantie können Sie sich auf den Schutz Ihrer IT-Investition verlassen.

HP EliteDisplay E243d 60,45 cm (23,8 Zoll) Dockingmonitor Tabelle mit Spezifikationen

Anzeigegerätetyp	IPS mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Helligkeit	250 Nits[1]
Kontrastverhältnis	1.000:1[1]
Antwortverhältnis	7 ms Grau zu Grau[1]
Produktfarbe	Blende in Asteriod Black, Standfuß in Jack Black
Größenverhältnis	16:9[1]
Systemeigene Auflösung	FHD (1920 x 1080 bei 60 Hz)
Unterstützte Auflösungen	1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 768; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600
Anzeigefunktionen	Entspiegelt; Antistatisch; BrightView Display; In-Plane-Switching (IPS); Sprachauswahl; LED-Hintergrundbeleuchtung; Geringe Opazität; On-Screen-Bedienelemente; Drehbereich; Plug-and-Play; Benutzerprogrammierbar
Bedienelemente	Helligkeit; Farbsteuerung; Kontrast; Beenden; Bildsteuerung; Informationen; Eingangsquelle; Sprache; Verwaltung; Menü; Ein/Aus; USB-Host-Wahl
Eingabesignal	1 HDMI 1.4; 1 VGA; 1 USB-Typ-C™ (Alternativmodus DisplayPort™ 1.2, Leistungsabgabe bis zu 65 W); 1 USB Type-B[4,5] (mit HDCP-Unterstützung für USB-C™ und HDMI)
Anzeigegröße (diagonal)	23.8"
Display-Größe (Diagonale, metrisch)	60,45 cm (23,8 Zoll)
Ports und Anschlüsse	1 Audioeingang; 1 Kopfhörerausgang; 1 RJ-45-1; 1 USB 3.1 (Schnellladefunktion, Leistungsabgabe bis zu 7,5 W); 3 USB 3.1 (Leistungsabgabe bis zu 4,5 W); 1 DisplayPort™ 1.2-Ausgang[1,5]
Kamera	Integriertes 720p HD mit zwei Array-Mikrofonen und LED
Umwelt	Betriebstemperatur: 5 bis 35 °C; Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 20 bis 80 % nicht kondensierend;
Stromversorgung	100 bis 240 V AC, 50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	155 W (maximal), 38 W (typisch), 0,5 W (Bereitschaftsmodus)
Abmessungen	53,88 x 4,535 x 32,19 cm (Ohne Standfuß.)
Gewicht	6,2 kg (Mit Standfuß.)
Physische Sicherheitseinrichtungen	Vorrichtung für Sicherheitsschloss[3]
Zertifizierung und Konformität	Australien, Neuseeland MEPS; BSMI; BSMI Australien/Neuseeland 3548 Klasse B; CB; CCC; CE; cTUVus; EAC; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; Microsoft WHQL-Zertifizierung (Windows 10, Windows 8.1 und Windows 7); NOM; PSB; SmartWay Transport Partnership (Nordamerika); TÜV-S; UL; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Licht mit niedrigem Blauanteil; China Energy Label (CEL) Grade 3
Technische Daten zur Nachhaltigkeit	Arsenfreies Bildschirmglas; Halogenarm; Quecksilberfreie Hintergrundbeleuchtung[2]
Lieferumfang	Netzkabel; Dokumentation; HDMI-Kabel; USB Type-C™-Kabel; USB Type-A™-zu-B-Kabel; DC-DC-Kabel; DC-Buchse für Dongle; Externe Stromversorgung; QSP; Produktinformationen
Garantie	3 Jahre beschränkte Garantie einschließlich 3 Jahre auf Teile und Arbeit. Es gelten bestimmte Einschränkungen.
Pixel pro Zoll (ppi)	93 ppi
Bildschirm Bittiefe	8 Bit (6 Bit + FRC)
Blickwinkel vertikal	178°
Blickwinkel horizontal	178°
Blende	3-seitige Micro-Edge-Blende
Schwenken	±45°
Neigung	-5° bis +23°
Drehen	±90
Höhenverstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 mm x 100 mm (Konsole im Lieferumfang enthalten)
Bildschirmbehandlung	Entspiegelt
Flimmerfrei	Nein
Lichtmodi mit niedrigem Blauanteil	Ja
Energieeffizienzklasse	F
Scanfrequenz anzeigen (horizontal)	30–80 kHz
Scanfrequenz anzeigen (vertikal)	50–60 Hz
Punktabstand	0,274 mm

HP EliteDisplay E243d 60,45 cm (23,8 Zoll) Dockingmonitor

HP Zubehör und Services (nicht enthalten)

HP B300 PC Montagehalterung

Schaffen Sie mit der HP PC B300 Montagehalterung eine bessere maßgeschneiderte Lösung, indem Sie die HP Workstation, den HP Desktop Mini, die HP Chromebox oder einen ausgewählten HP Thin Client direkt hinter ausgewählten HP EliteDisplays 2017 und 2018 und HP Z Displays anbringen.
Produktnummer: 2DW53AA

HP DisplayPort Kabelkit

Verbindet einen DisplayPort-Anschluss an einem HP Business Desktop-PC mit einem DisplayPort-Anschluss an einem Bildschirm.
Produktnummer: VN567AA

HP 5 Jahre Standard-Hardware-Support vor Ort am nächsten Arbeitstag für Monitore

Care Pack

5 Jahre Vor-Ort-Support durch einen qualifizierten HP Techniker am nächsten Arbeitstag für Ihr IT-System, wenn das Problem nicht remote behoben werden kann.
Produktnummer: U7935E

HP EliteDisplay E243d 60,45 cm (23,8 Zoll) Dockingmonitor

Fußnoten für Text

[1] Video über USB-C™ erfordert einen PC mit USB-C™ DisplayPort™ Alt-Modus oder Thunderbolt™. Leistungsbereitstellung über USB-C™ bis zu 65 Watt. Die genauen Spezifikationen finden Sie im Abschnitt zur Leistung in der Kurzübersicht zum Produkt – der PC muss mit der Ausgangsleistung des Monitors kompatibel sein.
[2] Weitere Monitore sind separat erhältlich.
[3] Internetzugang erforderlich und separat erhältlich.
[5] Weiterer Monitor ist separat erhältlich. Der Quell-PC muss einen USB-C™- oder USB-A-Anschluss aufweisen. Die PC-Verbindung zum Monitor über USB-C™ wird nur bis zu einer Leistungsbereitstellung von 65 Watt unterstützt. Für die Herstellung einer USB-A-Verbindung muss der PC DisplayLink unterstützen. Nicht kompatibel über DisplayPort™, VGA- oder HDMI-Verbindungen.
[6] HP EliteDesk Mini Desktop PC ist separat erhältlich. Ein USB-C™ Anschluss ist erforderlich. Erfordert HP B300 PC-Montagehalterung für Monitore, separat erhältlich.
[7] Bis zu 65 Watt Leistungsbereitstellung über USB-C™.

Fußnoten für technische Daten

[1] Bei sämtlichen Spezifikationen handelt es sich um die typischen Spezifikationen laut den mit HP kooperierenden Komponentenherstellern, die tatsächliche Leistung kann darüber oder darunter liegen.
[2] Externe Netzteile, Netzkabel, Kabel und Peripheriegeräte sind nicht halogenarm. Nach dem Kauf erworbene Serviceteile sind möglicherweise nicht halogenarm.
[3] Schloss ist separat erhältlich.
[4] 1 USB Type-C™ mit HDCP-Unterstützung.
[5] Nur ein Host-PC sollte entweder an den USB-Anschluss Typ-C™ oder an den DC OUT-Anschluss für die Stromzufuhr angeschlossen werden. Der Anschluss von zwei Host-PCs an den HP EliteDisplay E243d 60,45 cm (23,8 Zoll) Dockingmonitor kann zum Herunterfahren des Systems und zur Kappung der Stromversorgung führen, ebenso kann ein Neustart des Monitors erforderlich werden.

Anmeldung zum Aktualisierungen hp.com/go/getupdated

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Die enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt bzw. Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Die hier enthaltenen Informationen stellen keine zusätzliche Garantie dar. HP haftet nicht für hierin enthaltene technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen.

USB Type-C™ und USB-C™ sind Marken von USB Implementers Forum. DisplayPort™ und das DisplayPort™-Logo sind Marken der Video Electronics Standards Association (VESA®) in den USA und anderen Ländern. Thunderbolt ist eine Marke der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern.

4AA7-4214, März 2021