

Aktives High Speed HDMI Kabel 5m - Ultra HD 4k x 2k HDMI auf HDMI Kabel - Stecker/Stecker

Produkt-ID: HDMM5MA



Das 5 m lange aktive High Speed HDMI-Kabel HDMM5MA verfügt über einen integrierten aktiven Signalverstärker für eine Verbindungsentfernung von bis zu 5 m zwischen HDMI-fähigen Geräten ohne Signalverlust.

Dieses strapazierfähige, leichte Kabel besteht aus dünnerem HDMI-Draht, der etwa halb so dick ist wie bei einem regulären 5-m-Kabel, wodurch eine flexiblere Installation mit minimaler Unordnung möglich ist. Zudem bietet das Kabel einen integrierten Verstärkerschaltkreis, der das HDMI-Signal aktiv verstärkt, ohne eine externe Stromversorgung zu benötigen.

Dieses hochwertige HDMI-Kabel unterstützt Auflösungen bis zu 1080p+ bei einer Aktualisierungsrate bis zu 120 Hz mit lebensechten Farben. Um den Anforderungen künftiger High Definition-Geräte, z. B. höhere Auflösungen und höhere Bildfrequenzen, gerecht zu werden, unterstützt dieses Ultra HD-Kabel Auflösungen bis zu 4K x 2K.

Dieses 5 Meter lange HDMI-Kabel wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie geliefert.

Bitte beachten Sie: Die Architektur des Kabels ist unidirektional. Es muss also in der richtigen Richtung installiert werden. Beachten Sie die Bezeichnungen "TV" am HDMI-Anschluss, der am Display angeschlossen wird, um sicherzustellen, dass das Gerät und die HDMI-Quelle korrekt angeschlossen werden.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Anschließen von High Definition A/V-Geräten wie Blu-Ray Disc®-Player, HDTVs, DVD-Player, DVRs, Spielekonsolen, Projektoren usw. in bis zu 5 m Entfernung ohne Signalverlust

Merkmale

- Dünnes Kabel – Außendurchmesser (AD) von 3,6 mm
- Integrierter, aktiver Verstärkerschaltkreis
- Goldbeschichtete -HDMI-Anschlüsse
- Hochwertige Bauweise
- Unterstützt Ultra HD-Auflösungen bis zu 4k x 2k

Hardware

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Garantiebestimmung | 2 Years |
| Steckverbinderplatten | Gold |
| Typ der Kabelummantelung | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Typ der Kabelabschirmung | Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht |
| Feuerwiderstandsklasse | Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck) |
| Chipset-ID | Redmere - PRA1610 |

Leistung

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Max. Digitalauflösungen | 4K x 2K @ 30 Hz |
|-------------------------|-----------------|

Steckverbinder

| | |
|------------------|-----------------|
| Steckverbinder A | HDMI (19-polig) |
| Steckverbinder B | HDMI (19-polig) |

Physische Eigenschaften

| | |
|-------|---------|
| Farbe | Schwarz |
|-------|---------|



| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Steckverbinderart | Gerade |
| Drahtstärke | 36 AWG |
| Kabellänge | 16.4 ft [5 m] |
| Außendurchmesser des Kabels | 0.1 in [3.6 mm] |
| Produktlänge | 16.4 ft [5.0 m] |
| Produktbreite | 0.0 in [0.0 mm] |
| Produkthöhe | 0.0 in [0.0 mm] |
| Produktgewicht | 3.3 oz [94.0 g] |

Verpackungsinformationen

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Paketmenge | 1 |
| Package Length | 8.7 in [22.0 cm] |
| Package Width | 7.9 in [20.0 cm] |
| Package Height | 1.0 in [25.0 mm] |
| Versandgewicht (Verpackung) | 3.6 oz [103.0 g] |

Verpackungsinhalt

| | |
|--------------------|---|
| Im Paket enthalten | 5 m Aktives High-Speed-HDMI®-Kabel - HDMI - Stecker/Stecker |
|--------------------|---|

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

