

17" HD Rackmontage KVM Konsole

Product ID: RKCOND17HD



Diese KVM-Konsole zur Rack-Montage mit zwei Schienen ermöglicht eine zentralisierte Steuerung Ihres einzelnen PCs bzw. einer Vielzahl an Servern und bietet Ihnen auch einfachen Zugriff auf und Transparenz für Ihr System, wenn es in einem Server-Rack bzw. -Schränk montiert ist.

Design mit zwei Schienen

Das Design der KVM-Konsole mit zwei Schienen maximiert den Platz in Rack-Schränken Ihres Rechenzentrums, indem der LCD-Monitor und die Tastatur/Maus unabhängig voneinander bewegt werden können. Sie können die Tastatur verstauen, während das Display aktiv bleibt, wodurch Sie Ihren Computer bequem durch geschlossene Glas- oder Gitterschranktüren überwachen können.

HD-LCD-Monitor

Die 1080p-KVM-Konsole ist ca. 43,9 cm groß und bietet LED-Hintergrundbeleuchtung für niedrigen Stromverbrauch. Sie unterstützt HD-Auflösungen von bis zu 1920 x 1080 und bietet schärfere Videos.

Digital- und Analogunterstützung

Ganz egal, ob Sie eine Multiport-KVM mit einem analogen Display oder eine Single-Port-KVM mit HD-Display betreiben - diese DVI/VGA-KVM-Konsole kann beide Signale unterstützen.

Einfache Einrichtung

Diese KVM-Konsole hat alles, was Sie zur Einrichtung brauchen:

- ✓ 1 Audiokabel
- ✓ 1 Satz KVM-Kabel (USB/VGA)
- ✓ 2 Montagehalterungen für die Rückseite
- ✓ M5 Käfigmuttern und Schrauben

Sobald Ihre KVM-Konsole an Ihrem Rack montiert ist, können Sie über den USB-Anschluss an der Vorderseite ein beliebiges USB-kompatibles Peripheriegerät anschließen, wie z. B. einen Fingerabdruckscanner oder ein Mousethumb-Laufwerk.

StarTech.com bietet eine große Auswahl an KVM-Konsolen, mit denen Sie effizienter auf Ihre Systeme zugreifen können, ohne Kosten und Unordnung durch zusätzliche Peripheriegeräte. Die KVM-Konsole mit zwei Schienen wird mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Große Serverfarmen
- Co-Location-Einrichtungen

Merkmale

- Bewegen Sie den im Rack montierten Monitor und die Tastatur/Maus dank des KVM-Konsolendesigns mit zwei Schienen unabhängig voneinander
- Die 1080p-KVM-Konsole unterstützt HD-Auflösungen bis zu 1920 x 1080
- Unterstützt sowohl digitale als auch analoge Verbindungen mit DVI- und VGA-Anschlüssen
- Einfache Einrichtung mit mitgelieferten Halterungen, Kabeln und Schrauben
- Schließen Sie einen Fingerabdruckscanner oder ein anderes Peripheriegerät an den USB-Anschluss auf der Vorderseite der KVM-Konsole an.

Hardware	Warranty	2 Years
	Anzeigegröße	17.3"
	Audio	Ja
	Blendentyp	Active Matrix-TFT-LCD
	Einbaufähig	Ja
	KVM-Ports	1
	Mehrfach-Monitor	1
	Mit Kabeln	Ja
	PC-Schnittstelle	USB
	PC-Videotyp	DVI+VGA
U-Höhe	1U	
Leistung	Bildschirmformat	16:9
	Blickwinkel	140° (H), 120° (V)
	Breitbild unterstützt	Ja
	DVI-Unterstützung	Ja
	Farbtiefe	18-bit, 262,144 colors
	Helligkeit	250 cd/m ²
	Hot-Key Selection	Ja
	Kontrastverhältnis	650:1
	Max. Analogauflösungen	1920 x 1080 @ 60Hz
	Max. Digitalauflösungen	1920 x 1080 bei 60 Hz
	MTBF	Ca. 44230 Std.
	OSD- & Schnellastenunterstützung	Nein
	Pixel Pitch-Unterstützung	0.199 x 0.199 mm
	Reaktionszeit	8 ms
	Unterstützte Auflösungen	1024×576 1152×648 1280×720 1366×76 1600×900 1920×1080
Steckverbinder	Hostanschlüsse	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker Input
		1 - DVI-D (25-polig) Buchse Input

	Konsolen-Schnittstelle(n)	<ul style="list-style-type: none"> 1 - USB Type-B (4 pin) USB 2.0 Buchse 1 - 3,5-mm-Stereo-Audio Buchse Input 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse Output 2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse 1 - DVI-D (25-polig) Buchse Output 1 - 3,5-mm-Stereo-Audio Buchse Output
Software	Betriebssystemkompatibilität	Betriebssystem-unabhängig; Keine Treiber oder Software erforderlich.
Anzeiger	LED-Anzeiger	<ul style="list-style-type: none"> 1 - Strom 1 - Num-Taste 1 - Feststelltaste 1 - Rollen-Taste
Strom	Eingangsspannung	100 ~ 240 AC
	Eingangsstrom	1A
	Mit Stromadapter	International Power Cords
	Stromverbrauch	19.4W
Umwelt	Betriebstemperatur	0~40 Celsius Degree
	Feuchtigkeit	0 bis 80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
	Lagertemperatur	-20~60 Celsius Degree
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Stahl
	Kabellänge	USB and VGA Combo Cable 1.2M 3.5in Audio cable 1.8M
	Max. Montagetiefe	1000 mm [39.4 in]
	Min. Montagetiefe	649.8 mm [25.6 in]
	Produktbreite	480 mm [18.9 in]
	Produktgewicht	12 kg [26.5 lb]
	Produkthöhe	44 mm [1.7 in]
	Produktlänge	727 mm [28.6 in]
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	1.4 kg [3.1 lb]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	<ul style="list-style-type: none"> 1 - LCD-Konsole 2 - Hintere Montagehalterungen

- 1 - Satz KVM-Kabel (USB/VGA)
- 1 - Audiokabel
- 1 - Firmware-Update-Kabel
- 8 - M5-Käfigmuttern
- 8 - M5-Schrauben
- 5 - Stromkabel (NA, JP, UK, EU, ANZ)
- 1 - Kurzanleitung

Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.