

1715L 17" LCD

Moniteur Tactile de Bureau

AVANTAGES :

- La qualité Elo pour un prix bien étudié.
- "Conçu pour le tactile" dès la conception: base inclinable stable; commandes latérales et non frontales; fonction de verrouillage pour une utilisation publique
- Compact, intégré, flexible et fiable
- Disponible avec la technologie IntelliTouch à ondes de surface
- L'écran est hermétiquement scellée contre la poussière, la saleté et des éclaboussures
- Utilisable sur un bureau ou en montage mural; option de montage VESA
- Double interface tactile série et USB
- Homologations internationales



Le moniteur tactile 1715L d'Elo a été conçu, développé et fabriqué pour offrir des solutions tactiles qui offrent un excellent rapport qualité / prix pour l'ensemble du canal de ventes. Il intègre la qualité et la fiabilité Elo dans un moniteur tactile proposant un espace et un volume très bien adaptés. Ce nouveau moniteur tactile économique et compact est conçu pour le tactile. En effet, la technologie tactile est entièrement intégrée dans le 1715L dès la conception et non ajoutée ultérieurement en modifiant le moniteur d'origine. Il comprend également une base stable, des boutons de commande latéraux et non frontaux et un dispositif de verrouillage pour une utilisation publique. Le 1715L peut être utilisé sur un bureau ou fixé sur un mur et il comprend une option de montage VESA. L'écran est parfaitement hermétique à la saleté, à la poussière et aux éclaboussures, et il est disponible avec la clarté anti-reflet et les performances supérieures de la technologie IntelliTouch à ondes de surface déjà longuement éprouvée par Elo.

Pour résumer, le moniteur LCD tactile de bureau 1715L 17" Elo constitue une solution économique avec la qualité Elo renommée. L'ensemble des moniteurs tactiles Elo permet aux utilisateurs novices et expérimentés de commercialiser des solutions tactiles de manière plus aisée et plus fiable que jamais.

Spécifications du moniteur tactile 1715L

Châssis/couleur bezel	Gris foncé
Taille d'écran	17" de diagonale
Type d'écran	LCD à matrice active TFT
Taux d'aspect	5 x 4
Surface de visualisation d'écran	Horizontale: 13.3" 13.3" (338 mm); Verticale: 10.6" (270 mm)
Dimensions maximales du moniteur	Largeur: 15,4" (391 mm) Hauteur: (avec la base) 14,4" (366 mm) Profondeur: (avec la base) 8,0" (203 mm)
Numéro du schéma	MS500581
Résolution (native) optimale	1280 x 1024
Autres résolutions supportées	1280 x 1024 à 60 et 75 Hz; 1280 x 960 à 60 Hz; 1152 x 864 à 75 Hz; 1024 x 768 à 60, 65 (Sun), 70, et 75 Hz; 832 x 624 à 75 Hz (Mac); 800 x 600 à 56, 60, 72, et 75 Hz; 720 x 400 à 70 Hz; 720 x 350 à 70 Hz; 640 x 480 à 60, 66 (Mac), 72, et 75 Hz
Couleurs	16,2 millions de couleurs avec tramage
Luminosité (moyenne)	Panneau LCD 250 cd/m ² Panneau LCD avec écran tactile: IntelliTouch: 230 cd/m ² (moyenne)
Temps de réponse	Tr: 15 msec; Tf: 10 msec; Totale: 25 msec
Angle de visualisation (du centre)	Horizontal (gauche/droite): ±70° ou 140° au total; Vertical (haut/bas): 63°/60° ou 123° au total
Taux de contraste (moyen)	450:1
Format vidéo en entrée	RGB analogique
Formats d'entrée synchronisés	Synchro séparée H & V, synchro composite, "sync-on-green"
Connecteur d'entrée vidéo	Mini D-Sub 15 broches VGA
Fréquence d'entrée	Horizontale: 31,5–80 kHz; Verticale: 56,3–75 Hz
Consommation	50 W max
Alimentation	Type: Interne, avec fiche permettant d'utiliser un transformateur externe en option; Voltage: 100-240 VAC, 50/60 Hz; Voltage d'entrée (ligne) en option: +12VDC ±5%
Température	Fonctionnement: 0°C à 40°C; Stockage: -20°C à 60°C
Humidité	Fonctionnement: 20%–80%; Stockage: 10%–90%; sans condensation
Poids (approx.)	Réel: 15,2 lb (6,9 kg); Avec emballage: 21,2 lb (9,6 kg)
Garantie	Moniteur tactile: 2 ans (Europe uniquement. Contactez votre bureau Elo ou votre distributeur ou revendeur pour connaître les conditions de garantie locales)
Longévité du rétroéclairage	30.000 heures à demi-luminosité (moyenne)
Réglages de l'utilisateur	Boutons OSD: menu, up, down, select, power; OSD: contraste, luminosité, position H/V, RGB (température couleurs), horloge, phase, rappel automatique, langues (anglais, allemand, espagnol, japonais, français); Activation/désactivation OSD: alimentation, menu OSD
Options de montage	Base amovible; montage VESA 75 mm; trous filetés dans le fond de la base
Homologations	UL, cUL, FCC, CE, TÜV-GS, VCCI, IC, C-Tick

Découvrez la gamme étendue de solutions tactiles Elo. Allez sur www.elotouch.com ou appelez la succursale la plus proche.

Siège central

Tél +1-650-361-4700
Fax +1-650-361-4747
www.elotouch.com

Siège européen

Tél +32 16 35 21 00
Fax +32 16 35 21 01
elosales@elotouch.com

France

Tél +33 1 69 18 83 60
Fax +33 1 69 28 49 46
elosales@elotouch.com
www.elotouch.com.fr

Siège Asie-Pacifique

Tél +81 45 478-2161
Fax +81 45 478-2180
www.tps.co.jp

Siège Amérique latine

Tél +1-305-717-6715
Fax +1-305-717-4909
www.elotouch.com.ar