

Poly ATA 400 1FXS Voice Port VoIP-Adapter mit Open SIP und Netzteil



Machen Sie aus jedem Telefon ein IP-Telefon

Wandeln Sie ganz einfach analoge Telefone in digitale IP-Telefone um und profitieren Sie von einer nachhaltigen und kostengünstigen Lösung, die es Ihnen ermöglicht, vorhandene Telefone weiter zu nutzen, die Verwaltung zu optimieren und Faxe zu versenden. Kein Ethernet, WLAN¹ ermöglicht VoIP-Zugang ohne Ethernet.

Erweitern Sie die analogen Telefonfunktionen

Nutzen Sie Ihr analoges Telefon mit der Poly ATA 400-Serie weiter und profitieren Sie von den Vorteilen der VoIP-Telefonie. Nutzen Sie die Vorteile der Digitalisierung und greifen Sie auf eine Tonwahl über das Netzwerk zu, ohne Ihre vorhandenen Telefone ersetzen zu müssen.

Verwaltbar über PDMS-SP und APIs

Mit dem PDMS-SP-Cloudservice können Sie alle Poly ATA 400-Geräte und die Telefone, mit denen diese in Ihrem Unternehmen verbunden sind, konfigurieren, ändern, Fehler beheben und warten. Die API-Unterstützung ermöglicht die Überwachung des ATA-Status in Echtzeit.

Funktionsumfang

Ein FXS-Anschluss für VoIP und Fax

Über einen FXS-Anschluss können Sie mithilfe von SIP-basierte VoIP- und T.38-Diensten über das Internet Anrufe tätigen und entgegennehmen sowie Faxe versenden und empfangen. Es können mehrere Poly ATA 400 Geräte in einem Raum verwendet werden.

Einfache Implementierung

Mühevolle Bereitstellung mit Poly ATA 400: Verbindung von analogem Telefon, Stromquelle und Internet für einen nahtlosen Übergang zur digitalen IP-Kommunikation. Mit der einfachen Einrichtung können Sie Telefone in wenigen Minuten umfunktionieren.

Analog-an-Digital leicht gemacht

Mit dem Poly ATA 400 schafft die digitale Telefonie den Übergang vom öffentlichen Telefonnetz (PSTN) in die digitale Welt. Regionen auf der ganzen Welt stellen auf digitale Netzwerke um. Wir sorgen dafür, dass Sie in Verbindung bleiben.

WLAN über USB

Mit einem separat erhältlichen WLAN-USB-Adapter können Sie auch dann auf WLAN für VoIP zugreifen, wenn kein Ethernet verfügbar ist, damit Ihre Kommunikation in jeder Situation reibungslos funktioniert.

Kommunikationsplattformen

Der Poly ATA 400 arbeitet mit Ihrer vorhandenen Infrastruktur zusammen. Der Poly ATA ist Zoom-zertifiziert und wird von Microsoft über Microsoft Teams SIP Gateway unterstützt.

Legendäre Poly-Audioqualität

Ermöglichen Sie Ihren analogen Telefonen eine klarere Kommunikation mit hochwertigem Klang, der auf der jahrzehntelangen Audioerfahrung von Poly basiert.

Poly ATA 400 1FXS Voice Port VoIP-Adapter mit Open SIP und Netzteil

Technische Daten

Konnektivität und Datenübertragung

Externe E/A-Anschlüsse:

1 RJ-45

1 RJ-11

1 USB 2.0 Typ A (für Medien- und Speicheranwendungen)

Audio

Audiocodecs: G.722; G.726; iLBC; OPUS; G.711 (A-law, 64 kbps); G.729

Stromversorgung

Stromversorgungsfunktionen: Externer Universal-AC-

Adapter: 5V 1A DC

100 - 240 V AC, 0,3 A, 50/60 Hz (26-34 VA)

Prüfzeichen

Zertifizierte Kollaborationssoftware: Zoomen¹

Umwelt

Zertifizierungen und Compliance: FCC Abschnitt 15 (CFR 47) Klasse B, CE

Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb: 5 bis 95 %

Temperaturbereich bei Betrieb: 0 bis 40 °C

Lagertemperatur: -40 bis 70 °C

Poly ATA 400 1FXS Voice Port VoIP-Adapter mit Open SIP und Netzteil

Technische Daten

Management

Managementsoftware:

Polycom Device Management Service für Service Provider (PDMS-SP) Cloud-Management

Sicherheitsfunktionen

Sicherheitsmanagement:

Sichere Bereitstellung über HTTPS
Schnittstelle für lokalen Zugriff: IVR-Kennwort

Telefonie- und Anrufverarbeitungsfunktionen

Telefonie- und Anrufverarbeitungsfunktionen:

Rückruf
Anrufweiterleitungsregeln

Netzwerk

Unterstützte Netzwerkprotokolle:

LLDP-MED für VLAN-Erkennung
IPv4
TCP (RFC 793) in SSL/TLS
Domain Name System (DNS): A-Einträge (RFC 1706), SRV-Einträge (RFC 2782), RTP (RFC 1889, 1890), RFC 5966

VoIP-Funktionen:

SIPV2 (RFC 3261, 3262, 3263, 3264)
Vier (4) Konfigurationsprofilzuweisungen für Serviceanbieter (ITSP 1-4)

Gewicht und abmessungen

Primäre Produktfarbe: Schwarz

Gewicht : 65 g

Produktabmessungen: 8,8 x 8,8 x 2,6 cm

Paketgewicht: 300 g

Paketabmessungen: 190 x 210 x 55 mm

Menge in Versandkarton: 20

Abmessungen Umkarton: 24,5 x 54,5 x 22,1 cm

Versandkartongewicht (groß): 7,03 kg

Palettengewicht: 357 kg

Palettenabmessungen: 101,6 x 121,9 x 149 cm

UPC-Nummer: 197497475814

Produktnummer: 8F3H4AA

Produktname: Poly ATA 400 1FXS Voice Port VoIP-Adapter mit Open SIP und Netzteil

Garantie

1 Jahr Poly-Standardgarantie

Herkunftsland

Herkunftsland: Hergestellt in China

Lieferumfang

Kurzanleitung
Netzgerät
Ethernet-Kabel
ATA400 Voice Service Bridge und Telefonadapter

Poly ATA 400 1FXS Voice Port VoIP-Adapter mit Open SIP und Netzteil

Fußnoten

Fußnoten für Text

¹ Für die WLAN-Konnektivität ist ein WLAN-USB-Adapter erforderlich, der separat erhältlich ist.

Fußnoten für technische Daten

¹ Weitere Service-Provider-Plattformen werden unterstützt.