



Factsheet Brother MFC-L6900DW



Alle technischen Eigenschaften auf einen Blick

Der Brother MFC-L6900DW ist dank seiner Druckgeschwindigkeit und zahlreichen Papiermanagement-Optionen das ideale Multifunktionsgerät für Arbeitsgruppen mit hohem Druckvolumen: Bis zu 50 Seiten pro Minute können gedruckt werden. Vielfältige Verbindungsmöglichkeiten über Netzwerk, Cloud oder mobile Geräte sorgen für eine perfekte Einbindung in komplexe Prozesse.

Für IT-Verantwortliche sind vor allem Aspekte wie **Kompatibilität**, **Sicherheit** und **Service** von entscheidender Bedeutung. Dieses Factsheet trägt die zentralen Features und technischen Details des MFC-L6900DW kompakt zusammen.



Keyfacts

- Professionelles Multifunktionsgerät mit LAN & WLAN
- Professionelles Papiermanagement mit zahlreichem, optionalem Zubehör
- Umweltschonendes Drucken dank Eco-Modus und Filter-Halterung
- Druckauflösung:Bis zu 1.200 x 1.200 dpi
- Bis zu 50 Seiten pro Minute
- Weniger als 7,5 Sekunden bis zum 1. Ausdruck
- Integrierte BSI-Schnittstelle
- 12,3 cm Touchscreen-Farbdisplay

brother at your side

1. Kompatibilität

Netzwerk-Einbindung per USB 2.0, LAN oder WLAN Druckersprachen: PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0 ✓ Windows® XP SP3 (32-bit) ✓ Windows Vista® (32-bit/64-bit) ✓ Windows® 7 (32-bit/64-bit) ✓ Windows® 8 (32-bit/64-bit) ✓ Windows® 8.1 (32-bit/64-bit) ✓ Windows® 10 (32-bit/64-bit) ✓ Windows Server® 2003 (32-bit/64-bit) Windows Server® 2008 (32-bit/64-bit) ✓ Windows Server® 2008 R2 (64-bit) ✓ Windows Server® 2012 (64-bit) ✓ Windows Server® 2012 R2 (64-bit) ✓ Mac (OS X [10.8 - 10.11]) ✓ Linux ✓ Mobile (iOS, Android™, Windows® Phone) ✓ PCL6- und PostScript-Emulation

brother at your side

2. Sicherheit


- ✓ SSL-Verschlüsselung
- ✓ Festlegung von Druck-Kontingenten (f
 ür bis zu 200 Nutzer)
- ✔ Protokolle (IPv4): ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client & Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4
- ✓ Protokolle (IPv6): NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client & Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4
- ✓ LAN-Sicherheit: APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, Kerberos, IPSec 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
- ✓ WLAN-Sicherheit: WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, Kerberos, IPSec, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAPTTLS)
- ✓ Sicherer Druck: Gesicherter Ausdruck über PIN-Eingabe (Secure Print)
- Optional: Authentifizierung mit ID-Karte (kompatibel mit Management Tool Brother b-guard und Kartenleser)

3. Service



Brother – At your side

- 3 Jahre Vor-Ort-Garantie
- ✓ PRINT AirBag: Verschleißteile und zugehörige Arbeitskosten für 750.000 Seiten im Wert von bis zu 735 € innerhalb von drei Jahren
- Technischer Support:
 Online und telefonisch
- Mobile Support-App (für Apple und Android)



Haben Sie weitere Fragen oder wünschen Sie Beratung zum MFC-L6900DW?

- Bequem per E-Mail an: support@de.brother.eu
- ★ Weitere Informationen erhalten Sie in unserem <u>Download-Bereich</u>

*Einmalig 20 Cent aus dem dt. Festnetz und max. 60 Cent aus den Mobilfunknetzen

Brother At your side – Kontaktieren Sie uns!

Brother International GmbH

Im Rosengarten 14 D-61118 Bad Vilbel

Tel. +49(0)61 01 805-0 E-Mail: brother@brother.de Fax +49(0)61 01 805-13 33 Web: www.brother.de



