

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



APC Datenverteilerkabel, CAT6  
UTP CMR, schwarz, 6 x RJ-45  
(7,0 m)

DDCC6-023

## Übersicht

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Lieferzeit | Normalerweise auf Lager |
|------------|-------------------------|

## Hauptmerkmale

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Kabellänge            | 7,01 m           |
| Geliefertes Zubehör   | Benutzerhandbuch |
| Produktkompatibilität | Patch-Panel      |

## Abmessungen

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| Farbe          | Schwarz                             |
| Höhe           | 11,4 cm                             |
| Breite         | 34,3 cm                             |
| Tiefe          | 34,3 cm                             |
| Produktgewicht | 2,56 kg                             |
| Montagemodus   | Nicht Rack-montierbar               |
| Kabelende 2    | RJ45 Buchse Cat Kat. 6 Direkt durch |
| Kabelende 1    | RJ45 Buchse Cat Kat. 6 Direkt durch |

## Ausgang

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 6 |
|-----------------------|---|

## Konformität

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Produktzertifizierungen | TAA-Konformität<br>UL-gelistet<br>UL zugelassen |
|-------------------------|-------------------------------------------------|

## Umgebung

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 0...95 %                         |
| Aufbewahrungshöhe                  | 0,0000000000...3048,0000000000 m |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb    | -15...45 °C                      |
| Relative Luftfeuchtigkeit          | 0...95 %                         |
| Betriebshöhe                       | 0 - 10.000 ft                    |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung   | -15...45 °C                      |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

## Verpackungseinheiten

|               |         |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art     | PCE     |
| VPE 1 Menge   | 1       |
| VPE 1 Höhe    | 11,4 cm |
| VPE 1 Breite  | 34,3 cm |
| VPE 1 Länge   | 34,3 cm |
| VPE 1 Gewicht | 3 kg    |

## Vertragliche Gewährleistung

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Gewährleistung | 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz |
|----------------|---------------------------------------|

## Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO<sub>2</sub>-arme Produkte.

**Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)

### Eu-Rohs-Richtlinie

Konform

[EU-RoHS-Deklaration](#)

### Weee

Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.