



QSW-M7308R-4X

Verwaltungstyp	L3 Lite Web Managed
Anzahl der Ports	12
100GbE QSFP28	4
25GbE SFP28	8
Verwaltungsanschluss	1 x 1GbE RJ45
Netzteil Beschreibung	Internes Netzteil
Max. Stromverbrauch	55,153W
Eingangsleistung Typ	AC
Eingangsspannungsbereich	100-240VAC, 50/60Hz
MAC-Adresstabelle	32K
Gesamter nicht blockierender Durchsatz	600Gbps
Schaltleistung	1200Gbps
Verwaltungsschnittstelle	Web
Konsole	RJ45
Lüfter	PWM-Lüfter mit VAPO Kugellager x 2
Unterstützte Standards	IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX IEEE 802.3ae 10G Fiber IEEE 802.3x Vollduplex-Flusskontrolle IEEE 802.1Q VLAN-Tagging IEEE 802.1w RSTP IEEE 802.3ad LACP IEEE 802.1AB LLDP IEEE 802.1p Diensteklasse
Formfaktor	Halbe Breite Rackmount

LED-Anzeigen	Pro Port: Geschwindigkeit/Link/Aktivität Pro System: Strom/Status/Locator
Tasten	Reset-Taste
Abmessungen (HxBxT)	43,3 x 207 x 248,8 mm
Gewicht (netto)	1.78 kg
Gewicht (brutto)	2.63 kg
Betriebstemperatur	0°C bis 40°C (32°F bis 104°F)
Relative Luftfeuchtigkeit	5-95% nicht kondensierend
Zertifizierungen	CE, FCC, VCCI, BSMI
Elektromagnetische Verträglichkeit	CLASS A
Jumbo Frames	9K
Garantie	2 Jahre

Hinweis: QNAP behält sich das Recht vor, bestimmte Teile oder Zubehör zu ersetzen, wenn das Original nicht mehr vom Hersteller/Lieferanten verfügbar ist. Jeder Ersatz wird vollständig getestet und geprüft, um strenge Kompatibilitäts- und Stabilitätsrichtlinien zu erfüllen und eine identische Leistung zum Original zu gewährleisten.

Produktabbildungen dienen nur zu Illustrationszwecken und können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Aufgrund von Unterschieden bei Monitoren können die Farben der Produkte ebenfalls von den auf der Webseite angezeigten Farben abweichen. Designs und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.