

FCS-4072, GEMINI PTZ IP-Kamera, 4 MP, 32x Zoom, H.265, IR 200 m, Innen/Außen

Product Images



Short Description

- 4-Megapixel Hochauflösung
- Integrierter Micro SD/SDHC-Kartensteckplatz für lokale Speicherung
- Duale Stromversorgung: 24V AC/PoE
- Videokomprimierung: H.265, H.264, MJPEG
- Wetterfestes IP66-Gehäuse
- Unterstützt 32-fachen optischen Zoom
- Gleichzeitige Übertragung von drei Video-Streams
- IR-Reichweite bis zu 200 Meter

Description

Die LevelOne FCS-4072 ist eine PTZ-IP-Überwachungskamera für den Außenbereich mit 4-Megapixel-Auflösung und 32-fachem optischen Zoom. Die Kamera verfügt über motorisierte Schwenk- und Neigefunktionen, wodurch sie sich in verschiedene Richtungen ausrichten und auf spezifische Bereiche fokussieren kann. Die integrierte Infrarot-LED ermöglicht klare Nachtsicht bis zu 200 Metern. Die Kamera unterstützt PoE (Power over Ethernet), was bedeutet, dass sie über ein einziges Cat.5-Kabel sowohl mit Strom als auch mit Daten versorgt werden kann, was die Installation einfach und effizient gestaltet. Das wetterfeste IP66-Gehäuse gewährleistet einen sicheren und zuverlässigen Betrieb unter Outdoor-Bedingungen wie Regen, Hitze, Staub, Schnee und hoher Luftfeuchtigkeit.

Additional Information

Code des Harmonisierten Systems (HS)	852589
Zolltariflicher Warencode (TARIC)	8525890000
Features	Face capture: Up to 5 faces captured at the same time: Supports detecting, capturing, grading, selecting of face in motion, and output the best face picture of the face. Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, unattended baggage detection, object removal detection, audio exception detection. Manual tracking, auto-tracking 24 programmable polygon privacy masks Support Audio Alarm /Flashing Alarm.
PoE Supported	Ja
2-way audio	Ja
DI/DO	Ja
IR LED for night vision	Ja
Max. Resolution	4 Megapixels
Resistance	Weatherproof
IP Camera series	GEMINI
Camera Type	Speed Dome
Zoom type	Optical
Operating humidity	5% RH ~ 95% RH
Operating temperature	-30°C ~ 65°C
Inhalt des Pakets	Quick installation guide, Adapter
Unterstützte Browser	IE11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 11
Storage humidity	5% RH ~ 95% RH
Storage temperature	-30°C ~ 70°C

Zulassungen und Konformität	FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC: (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); UL (UL 62368-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017); BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015); LOA (SANS IEC60950-1 RoHS
Lieferumfang	Power adapter Screw Kit Screw x4 Waterproof Jacket Wall Mount Kit EcDoc QIG
Produktgewicht (kg)	5
Dimensions (W x D x H)	220x220x353.3
Farbe	Weiß
EAN	57308103101
Modellnummer	FCS-4072
Optischer Zoom	32x optical
Schwenkbereich	Configurable from 0.1° to 160°/s; preset speed: 240°/s
Port Configuration	RJ45/Power /DI/Audio
Energieverbrauch	Max 42 Watt (18 Watt for IR . 10 Watt for heater), Hi-PoE
Stromversorgung	VAC 24V
Power supply included	Ja
Auflösung	Main Stream: 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 24 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) Sub-Stream: 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 24 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) Third Stream: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 24 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) Video Compression: Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG Third stream: H.265/H.264/MJPEG
Verschlusszeit	1/1 s to 1/30000 s
Standards	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour

Speicherkapazität	Built-in memory card slot, support microSD/SDHC/SDXC card, up to 256 GB
Neigungsbereich	Configurable from 0.1° to 120°/s, preset speed 200°/s
Videoformat	H.265/H.264/MJPEG
Wetterfestigkeit	IP66
Betrachtungswinkel	360
Audioformat	G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, AAC, PCM
Digital-Zoom	16
Bildsensor	1/1.8" progressive scan CMOS
Indikator	Link/Act
IR Sperrfilter	Ja
Infrarotdistanz in m	200
Linse	5.9 mm to 188.8 mm
Minimale Beleuchtung (Lux)	Color: 0.005 Lux @ (F1.5, AGC ON), B/W: 0.001 Lux@ (F1.5, AGC ON), 0 Lux with IR
Befestigung	Wall mount

