

ViewSonic® LCD DISPLAY VA240-H-2

Wichtigste Eigenschaften

- SuperClear® IPS-Panel
- Full HD 1080p Auflösung
- Variable Bildwiederholfrequenz von 75 Hz
- 1 ms (MPRT) Reaktionszeit
- HDMI- und VGA-Eingänge für flexible Anschlussmöglichkeiten



Produktübersicht

Der ViewSonic VA240-H-2 ist ein 24-Zoll-Full-HD-Monitor mit HDMI- und VGA-Eingängen für den Einsatz in Unternehmen und zu Hause. Die variable Bildwiederholfrequenz, die Eye ProTech-Technologie und verschiedene ViewMode-Voreinstellungen sorgen für eine optimale Bildschirmleistung und eine komfortable Anzeige ohne Tearing oder Stottern. Erleben Sie nahtloses Multitasking auf nur einem Bildschirm mit einer VESA-kompatiblen Halterung bei geringem Stromverbrauch.



1. Menu Control Panel
2. HDMI
3. VGA
4. Power In
5. VESA Compatible(Wall Mount 75 x 75mm)

Besuchen Sie uns

www.viewsonic.com



DISPLAY

Bilddiagonale:	24
Sichtbare Fläche:	23.8
Panel Typ:	IPS Technology
Auflösung:	1920 x 1080
Auflösung Typ:	FHD (Full HD)
Statischer Kontrast:	1,000:1 (typ)
Dynamischer Kontrast:	50M:1
Lichtquelle:	LED
Helligkeit:	250 cd/m ² (typ)
Colors:	16.7M
Color Space Support:	8 bit (6 bit + Hi-FRC)
Seitenverhältnis:	16:9
Reaktionszeit (MPRT):	1ms
Blickwinkel:	178° horizontal, 178° vertical
Lebensdauer Hintergrundbeleuchtung (Betriebsstunden):	30000 Hrs (Min)
Krümmung:	Flat
Bildwiederholfrequenz (Hz):	75
Technologie für variable Bildwiederholfrequenz:	Yes
Low Blue Light:	Software solution
Flimmerfrei:	Yes
Color Gamut:	NTSC: 72% size (Typ) sRGB: 104% size (Typ)
Pixelgröße:	0.275 mm (H) x 0.275 mm (V)
Oberflächenbehandlung:	Anti-Glare, Hard Coating (3H)
KOMPATIBILITÄT	
PC Auflösung(max):	1920x1080
Mac® Auflösung (max):	1920x1080
PC Betriebssystem:	Windows 10/11 certified; macOS tested
Mac® Auflösung (min):	1920x1080
ANSCHLÜSSE	
VGA:	1
HDMI 1.4:	1
Stromversorgung Eingang:	DC Socket (Center Positive)
ENERGIE	
Eco Modus (sparen):	16W
Eco Mode (optimized):	18W
Verbrauch (typisch):	20W
Verbrauch(max):	22W
Eingangsspannung:	AC 100-240V
Stand-by:	0.3W
Netzteil:	External Power Adaptor
ZUSÄTZLICHE HARDWARE	
Kensington Lock Slot:	1

STEUERUNG

Physikalische Tasten:	Key 1 (favorite), Key 2, Key 3, Key 4, Key 5 (power)
Bildschirmenü (OSD):	Input Select, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Temperatur:	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
Luftfeuchtigkeit (nichtkondensierend):	20% to 90%

MONTAGE

VESA kompatibel:	75 x 75 mm
------------------	------------

EINGANGSSIGNAL

Frequenz Horizontal:	RGB Analog: 24 ~ 86KHz, HDMI (v1.4): 30 ~ 120KHz
Frequenz Vertikal:	RGB Analog: 48 ~ 75Hz, HDMI (v1.4): 48 ~ 75Hz

VIDEO EINGANG

Digitale Synchronisation:	TMDS - HDMI (v1.4)
Analog Sync:	Separate - RGB Analog

ERGONOMIE

Neigung (Vor/Zurück):	-3° / 15°
-----------------------	-----------

GEWICHT (IMPERIAL)

Netto (lbs):	6.4
Netto ohne Standfuss (lbs):	5.7
Brutto(lbs):	8.8

GEWICHT (METRISCH)

Netto (kg):	2.9
Netto ohne Standfuss (kg):	2.6
Brutto (kg):	4

ABMESSUNGEN (IMPERIAL) (BXHXT)

Verpackung (in.):	23.9 x 16.5 x 4.3
Physikalisch (in.):	21.25 x 16.35 x 7.44
Physikalisch ohne Standfuss (in.):	21.25 x 12.77 x 2.01

ABMESSUNGEN (METRISCH) (BXHXT)

Verpackung (mm):	606 x 419 x 110
Physikalisch (mm):	539.8 x 415.32 x 188.97
Physikalisch ohne Standfuss (mm):	539.8 x 324.3 x 51.01

ALLGEMEIN

Normen:	CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, KC, K-MEPS, BIS
VERPACKUNGSIHALT:	VA240-H-2 x1, HDMI Cable (v1.4; Male-Male) x1, AC/DC Adapter x1, Quick Start Guide x1, Power plug x1 or 2 (by country)
Recycling/Entsorgung:	Please dispose of in accordance with local, state or federal laws.
Garantie:	*Warranty offered may differ from market to market

