

FCS-3461, GEMINI Zoom-IP-Kamera, 2-MP, 4x Zoom, H.265, INNEN/AUSSEN"

Product Images



Short Description

- 2-Megapixel hochauflösende Auflösung
- Eingebauster Micro SD/SDHC/SDXC-Kartensteckplatz für lokale Speicherung
- Eingebaute Infrarot-LEDs für Nachtansicht bis zu 30 m
- Video-Kompression: H.264, H.265, MJPEG
- Wetterfestes IP67-gehäuse
- Mit WDR (Wide Dynamic Range) 120 dB zur Verbesserung der Sichtbarkeit in extrem hellen oder dunklen Umgebungen

Description

Die LevelOne FCS-3461 ist eine fest positionierte Außenkamera, die eine äußerst zuverlässige und kostengünstige Lösung für IP-Überwachungsnetzwerke im Außenbereich bietet. Sie ist nach IP67 zertifiziert und kann bei Regen, extremer Hitze, Schnee, Staub und hoher Luftfeuchtigkeit betrieben werden. Mit klaren, scharfen Bildern in 2-Megapixel-Auflösung und der Vielseitigkeit des 802.3af-Standard-PoE, das Strom und Daten über ein einziges Cat.5-Kabel überträgt, sollte die LevelOne FCS-3461 ein wesentlicher Bestandteil jeder Sicherheitsinstallation sein, die eine intelligente und zuverlässige Außenüberwachung erfordert.

Additional Information

Code des Harmonisierten Systems (HS)	852589
Zolltariflicher Warencode (TARIC)	8525890000
Features	Anti-flicker, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, watermark Region of Interest:1 fixed region for main stream and sub-stream Saturation, brightness, contrast, sharpness, AGC, White balance adjustable by client software or web browser BLC, 3D DNR Basic Event : Motion detection, video tampering alarm, exception Smart Event : Line crossing detection, intrusion detection
PoE Supported	Ja
2-way audio	Nein
DI/DO	Nein
IR LED for night vision	Ja
Max. Resolution	2 Megapixels
Resistance	Weatherproof, Vandalproof
IP Camera series	GEMINI
Camera Type	Dome
Zoom type	Motorization
Operating humidity	5% RH ~ 95% RH
Operating temperature	-30°C ~ 60°C
Inhalt des Pakets	Schrauben-Satz
Unterstützte Browser	Plug-in required live view: IE 10+ Plug-in free live view: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Zulassungen und Konformität	CE/FCC/IP67
Lieferumfang	Screw Kit Declaration of Conformity
Produktgewicht (kg)	1.3
Dimensions (W x D x H)	Ø153 .3 mm × 111.6 mm (6" × 4.4 ")
Farbe	Weiß

EAN	4015867238493
Modellnummer	FCS-3461
Optischer Zoom	4X
Port Configuration	RJ-45(PoE) / Power
Energieverbrauch	12 VDC $\pm$ 25%, 0.8 A, max. 10 W, Ø5.5 mm coaxial power plug PoE: (802.3af, Class 3, 36 V to 57 V), 0.21 A to 0.33 A, max. 12 W
Power supply included	Nein
Auflösung	Main Stream 50 Hz: 25 fps (1920 $\times$ 1080, 1280 $\times$ 720) 60 Hz: 30 fps (1920 $\times$ 1080, 1280 $\times$ 720) Sub-Stream 50 Hz: 25 fps (640 $\times$ 480, 640 $\times$ 360) 60 Hz: 30 fps (640 $\times$ 480, 640 $\times$ 360)
Verschlusszeit	1/3 s to 1/100,000 s
Standards	IEEE 802.3 10-BASE-T, Ethernet IEEE 802.3u 100-BASE-TX, Fast Ethernet IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.1X Network Access Control TCP(IPv6/v4), UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP,FTP,SAMBA UPnP, SNMP, Bonjour
Speicherkapazität	Built-in memory card slot, support microSD card, up to 256 GB
Videoformat	H.265/H.264/MJPEG
Wetterfestigkeit	IP67
Betrachtungswinkel	Horizontal FOV 98° to 38°, Vertical FOV 52° to 21°, Diagonal FOV 115° to 43°
Digital-Zoom	16x
Bildsensor	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Indikator	Power/Act
IR Sperrfilter	Ja
Infrarotdistanz in m	30 Meter
Linse	Motorized lens, 2.8 to 12 mm ,F1.6
Minimale Beleuchtung (Lux)	Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
Befestigung	Ceiling mount

