2-Port PoE+ Injektor/Stromversorgung, Gigabit PoE Adapter/PoE+ (802.3af/at), PoE+ 30W, Wandmontage PoE-Injektor, Unmanaged Inline Multiport PoE+ Injector

Produkt-ID: AF221CE-POE-INJECTOR

Dieser 2-Port Multi-Speed PoE+ Injektor dient als Stromversorgungsgerät (PSE) und ermöglicht Ethernet-Geschwindigkeiten von 10/100/1000Mbps. Dieser Mid-Span-Inline-Injektor kann Netzwerkdaten übertragen und zwei Powered Devices (PD) mit Strom versorgen bis zu 100m entfernt.

Der Dual-Port PoE-Injektor unterstützt die PSE-Standards IEEE 802.3af und IEEE 802.3at und liefert eine Ausgangsleistung von bis zu 30W (52V/0,580A). Schließen Sie ein PoE-Gerät an einem Netzwerk an einem Ort an, an dem es keine Stromquelle gibt, aber bereits ein Ethernet-Kabel vorhanden ist. Dazu gehören Access Points, IP-Kameras, VoIP-Telefonsysteme, IPTV und Zugangskontrollen. Das flexible Design ermöglicht die Verwendung auf dem Schreibtisch oder als Oberflächenmontage.

Alle Ethernet-Kabel können für eine effiziente und übersichtliche Kabelführung von einer Seite des Geräts aus verlegt werden. Das kompakte Design (82x25x46mm) gewährleistet eine einfache Integration in die vorhandene Netzwerkinfrastruktur und spart Platz und Zeit bei der Installation.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

RoHS Compliant

Operating System Independent

Anwendungen

Merkmale

• 2-PORT POE+ INJEKTOR: PoE gerät liefert bis 30W PoE/PoE+ und 1Gbps an zwei PoE versorgte Geräte; ESD-Schutz der Stufe 4 (15 kV Luft und 8 kV Kontakt) und LAN-Transformator verbessern die Gerätesicherheit und erhalten die Signalqualität bei reduzierter EMI

• NETZWERKKOMPATIBILITÄT: Auto-Negotiation zwischen 10/100/1000Mbps; Daten- und Stromversorgung für bis zu zwei Powered Devices (PDs) bis zu 100m mit Cat5/5e/6/6a-Verkabelung; Überspannungsschutz bis zu 2kV

• PROBLEMLOSE INSTALLATION: Wandmontage mit frontseitigen Montageösen und Schraublöchern im Gehäuse; einfacher Einsatz ohne weitere Software; Anschluss des PoE-Injektors an das Netzwerk (Switch/Router)/Remote-PD über Standardverkabelung

• ANWENDUNGEN: Bietet anspruchsvollen PoE-Geräten wie IP-Kameras und WLAN-Zugangspunkten der Unternehmensklasse 6/6E oder 7 über 2x RJ45-Schnittstellen mehr Leistung und Bandbreite; kompatibel mit 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T-Ethernet

• TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN: 4x RJ45-Ports (2x Dateneingang, 2x Datenausgang + Strom); 30W max. Ausgangsleistung, 52V 0,580A Ausgangsleistung je Port; IEEE 802.3af & IEEE 802.3at kompatibel; 10/100/1000Mbps & 1Gbps; 9K Jumbo Frames; Abmessungen 82x25x46mm

Hardware		
	Garantiebestimmungen	2 Years
	Ports	2
	Industrienormen	IEEE 802.3at Typ 2 / PoE+ (30W)
		IEEE 802.3af Typ 1 / PoE (15,4W)
		IEEE 802.3ab (1000BASE-T)
		IEEE 802.3u (100BASE-TX)
		IEEE 802.3i (10BASE-T)
		ESD-Schutz gemäß IEC 61000-4-2, Stufe 4 (8kV Kontakt/15kV Luft)
	Chipset-ID	IC Plus - IP802AR
Leistung		
	Wake On Lan	Ja

	Max. Datenübertragungsrate	1000 Mbit/s
	Max. Kabellänge	328.0 ft [100 m]
	ESD Protection	+/-8kV (Contact)
		+/-15kV (Air)
	Kompatible Netzwerke	10/100/1000 Mbps
	Auto MDIX	Ja
	PXE	Ja
	Jumbo Frame Support	9K max.
	Unterstützte Protokolle	Wake-on-LAN (WoL)
Steckverbinder		
	Steckverbinder A	1 - RJ-45 (PoE+)
	Steckverbinder B	1 - RJ-45
Software		
	Betriebssystemkompatibilität	Keine Treiber oder Software erforderlich
Anzeiger		
	LED-Anzeiger	1 - LED-Anzeige
		Solides Grün: PoE-Injektor wird mit Strom versorgt
		1 - PoE-Anzeige
		Solide grün: Zeigt an, dass PoE ausgehandelt wurde und das angeschlossene Gerät mit Strom versorgt wird
Strom		
	Stromversorgung	Mit Netzadapter
	Eingangsspannung	100 - 240 AC
	Eingangsstrom	1.5
	Ausgangsspannung	52 DC

	Ausgangsstrom	1.25
	Polarität der Mittelspitze	Positiv
	Steckertyp	M
	Stromverbrauch	65
Umgebungsbedingungen		
	Betriebstemperatur	0°C - 60°C (32°F - 140°F)
	Lagertemperatur	10°C - 70°C (14°F - 158°F)
	Feuchtigkeit	5% - 90% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Kunststoff
	Produktlänge	4.0 in [10.2 cm]
	Produktbreite	1.8 in [4.6 cm]
	Produkthöhe	1.0 in [2.5 cm]
	Produktgewicht	2.1 oz [60.0 g]
Verpackungsinformationen		
	Paketmenge	1
	Paketlänge	5.7 in [14.4 cm]
	Paketbreite	8.1 in [20.7 cm]
	Pakethöhe	1.5 in [3.8 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	3.7 oz [105.0 g]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - PoE Injektor

1 - EU/UK-Netzteil

1 - Kurzanleitung

---

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.