




34" (86.4 cm) VA UWQHD Curved Monitor mit integrierter Windows Hello Kamera und Mikrofon, USB-C-Dock, LAN, KVM-Switch und 150 mm höhenverstellbarem Standfuß

Lernen Sie den XCB3497WQSNPH kennen - einen 34" (86.4 cm)-All-in-One Curved Monitor, der für mühelose Effizienz entwickelt wurde. Mit einem integrierten KVM-Switch und einem USB-C-Dock können Sie mehrere Geräte problemlos steuern und Ihr Notebook mit einem einzigen Kabel anschließen. Das lebendige VA-Panel liefert atemberaubende Farben, einen tiefen Kontrast und weite Betrachtungswinkel für ein beeindruckendes Erlebnis. Außerdem sorgen intelligente Features wie eine 5-MP-Webcam mit Autofokus und Windows Hello, ein höhenverstellbarer ergonomischer Standfuß und augenschonende Technologien dafür, dass Sie den ganzen Tag über bequem und produktiv arbeiten können.



Einfache Steuerung mehrerer Geräte per KVM-Switch

Mit einem Monitor, einer Tastatur und einer Maus können Sie mühelos zwischen mehreren Geräten wechseln und erleben so ein reibungsloses und effizientes Multitasking.



USB-C-Dock für einen ordentlichen Schreibtisch & eine einfache Verbindung

Schließen Sie alle Geräte mit nur einem Kabel an - verwalten Sie Videos, Daten und Strom und halten Sie Ihren Schreibtisch sauber und organisiert.



Einfacher Zugang mit Windows Hello-Kamera

Melden Sie sich mit der Gesichtserkennung schnell und sicher an, und genießen Sie dank der hochauflösenden Autofokus-Webcam kristallklare Videogespräche.



Gebogener Bildschirm für ein immersives Seherlebnis

Erleben Sie ein realistisches, natürliches Seherlebnis, das Verzerrungen minimiert und die Augen an langen Arbeitstagen oder Gaming-Sessions entlastet.

SPEZIFIKATION

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Design	Curved
Bilddiagonale	34", 86.7cm
Panel-Technologie	VA, matte Oberfläche
Curved	1500R
Physikalische Auflösung	3440 x 1440 @120Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort & USB-C)
Bildformat	21:9
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrastverhältnis	3000:1
Erweitertes Kontrastverhältnis	80M:1
Reaktionszeit (MPRT)	0.4ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: horizontal°/vertical 178°, rechts/links: 0°/0°, nach oben/unten: 0°/0°
Farbunterstützung	16.7mln 8bit (sRGB: 99%; NTSC: 72%, DCI-P3 >90%)
Horizontalfrequenz	30 - 180kHz
Arbeitsfläche H x B	797.2 x 333.7mm, 31.3 x 13.1"
Pixelabstand	0.232mm
Farbe	matt, schwarz

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	HDMI x2 (1x v.2.0 and 1x v. 1.4, 3440x1440 @100Hz, 2560x1440 @120Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, 3440 x 1440@ 120Hz) USB-C x1 (3440 x 1440@ 120Hz, PD 95W)
USB-HUB	x4 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type C (5Gbps, 7.5W))
USB-C DOCK	x1 (Power delivery 95W, LAN, USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	ja
Kopfhöreranschluss	ja
RJ45 (LAN)	x1

03 FEATURES

KVM-Switch	ja
Blaulicht Reduktion	ja
Flicker-Free LED	ja
Adaptive Sync-Unterstützung	FreeSync Premium HDMI: 2560 x 1440 @48-100Hz, DP / USB-C: 3440 x 1440 @48-120Hz
Extras	Integrierte 5 MP Webcam mit Autofokus, Mikrofon und Sichtschutzklappe, kompatibel mit Windows Hello
OSD Menü Sprachen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedientasten	Joystick: Ein/Aus/Menü (Mitte), Vorne /Signalauswahl, Hinten, Links/i-Style Colour/ECO/Blaulichtreduzierer, Rechts/Lautstärke

Einstellbare Parameter	Bildeinstellungen (Helligkeit, Kontrast, Eco, ACR, OD, AdaptiveSync, Reduzierung der Bewegungsunschärfe, X-Res-Technologie, Black Tuner), Farbeinstellungen (6-Achsen, i-Style Colour, Blaulichtreduzierung, Gamma, RGB-Bereich, Farbtemp,), OSD (OSD H.-Position, OSD V.-Position, OSD-Zeit, OSD-Hintergrund, DDC/CI-Steuerung, Anzeigeinformationen), Sprache, Verschiedenes (Schärfe, Videomodus-Anpassung, Startlogo, Power-LED, Mac-Adresse, USB-Ladung, USB-C-Geschwindigkeit), KVM (HDMI1, HDMI2, DisplayPort, USB C), Signaleingangsauswahl, Audio-Einstellungen (Lautstärke, Audio stummschalten), Webcam, Abruf
Lautsprecher	2 x 5W
Diebstahlschutz	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISCH

Verstellmöglichkeiten	Höhe, Swivel, Tilt
Höhenverstellbar	150mm
Drehwinkel	90°; ° links; 45° rechts
Neigungswinkel	23° nach oben; 5° nach unten
VESA Norm	100 x 100mm
Kabelmanagement	ja

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz, USB, HDMI, DP, USB-C
Sonstiges	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheitshinweise

06 STROMVERWALTUNG

Netzteil	intern
Stromversorgung	AC AC - 100V, 240V, 50Hz
Leistungsaufnahme	32W default, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet

07 LEISTUNG

Vorschriften	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)	F
EPEAT Silver	*die Anmeldung ist von Land zu Land unterschiedlich, Einzelheiten finden Sie unter www.epeat.net
REACH SVHC	über 0.1% Blei enthalten


08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produktabmessungen B x H x T	807 x 443 (592.5) x 239.5mm
Verpackungsabmessungen B x H x T	940 x 500 x 198mm
Gewicht (ohne Verpackung)	9.7kg

Gewicht (inkl. Verpackung)

14.2kg

EAN code 4948570125296







Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED