

Professionelles kleinformatiges 24" (60.5 cm) Signage Display, optimiert durch das integrierte iiSignage² Content-Management-System



Der ProLite S2425AS-B1P ist ein 23.8" (60.5 cm) Android-Display, das für die stabile und sichere Darstellung von Inhalten im Einzelhandel und in gewerblichen Umgebungen entwickelt wurde. Er wurde ausschließlich für die Anzeige von Inhalten konzipiert und eignet sich perfekt für Supermärkte, Geschäfte und Informationsstellen, an denen keine Interaktion erforderlich ist. Sein hochauflösendes Full-HD-IPS-Panel mit einer Helligkeit von bis zu 500 cd/m² sorgt für hervorragende Sichtbarkeit, selbst an hellen Standorten, während Power over Ethernet (PoE) die Installation vereinfacht und den Verkabelungsaufwand reduziert.

iiyama garantiert eine Kompatibilität mit iiSignage² für mindestens 5 Jahre und sorgt so für langfristige Zuverlässigkeit und Sicherheit bei professionellen Installationen.



Konnektivität

Der RJ45 (LAN)-Anschluss, der die Power-over-Ethernet-Technologie (POE) unterstützt, ermöglicht es, sowohl die Datenverbindung als auch die Stromversorgung über ein einziges Kabel bereitzustellen, was die Installation in Bereichen vereinfacht, in denen viele Kabel die Umgebung stören würden.



Android OS

Dank dem Android-Betriebssystem können Sie das Display ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen, indem Sie Apps direkt auf dem Display installieren.



iiSignage²

iiSignage² ist unsere Digital Signage Content Management Plattform, die eine mühelose Steuerung und Darstellung Ihrer Inhalte ermöglicht und eine sichere Verwaltung Ihrer Iiyama Displays gewährleistet. Mit dem integrierten Content Management System (CMS) behalten Sie die volle Kontrolle über Ihre Botschaften und Werbeinhalte – bequem aus der Ferne und mit höchster Sicherheit.

SPEZIFIKATION

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Design	Thin bezel
Bilddiagonale	23.8", 60.5cm
Panel-Technologie	IPS, Anti-Glare-Beschichtung, harte Beschichtung (3H), Haze 25%
Physikalische Auflösung	1920 x 1080 (2 megapixel HD)
Bildformat	16:9
Helligkeit	500 cd/m ²
Kontrastverhältnis	1000:1
Reaktionszeit (GTG)	14ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
Farbunterstützung	16.7mln
Horizontalfrequenz	31 - 83kHz
Arbeitsfläche H x B	527.0 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Pixelabstand	0.275mm
Gehäusefarbe/art	schwarz, matt

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Monitorsteuerungseingang	RJ45 (LAN) x1 ((PoE x IEEE802.3at/72W (1000M)))
Digitaler Video Ausgang	USB-C x1 (5Gbps, nur bei Videoausgabe)
Audio Ausgang	Lautsprecher 2 x 5W
USB-Ports	x2 (1x 2.0 (DC5V, 500mA), 1x v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
RJ45 (LAN)	x1 (10M/100M/1000M)
Mikrofon	x1

03 FEATURES

Integrierte Software	Android 14, OS, iiSignage ²
WiFi	ja (802.11ax/ac/a/b/g/n)
Hardware	CPU: RK3576 Octo-core, GPU: G52 MC3, RAM: 4GB, ROM: 32GB
Extras	Bluetooth 5.3, Power over Ethernet (PoE)
Max. Betriebszeit	24/7

04 ALLGEMEIN

Bedientasten	Ein-/ Ausschalttaste, Lautstärke
Flicker-Free LED	ja

05 MECHANISCH

Ausrichtung Querformat, Hochformat, Face-up

VESA Norm	100 x 100mm
Betriebstemperaturbereich	0°C - 40°C
Temperaturbereich bei Lagerung	- 20°C - 60°C
MTBF (durchschnittliche Betriebsdauer zwischen zwei Ausfällen)	50000 Stunden (ohne Hintergrundbeleuchtung)

06 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel Netz (1.8m)

07 STROMVERWALTUNG

Netzteil	extern
Stromversorgung	DC 12 V
Leistungsaufnahme	17.5W typisch, 14W Standby, 3.5W ausgeschaltet

08 LEISTUNG

Vorschriften CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

09 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produktabmessungen B x H x T	549.5 x 336.0 x 28.0mm
Verpackungsabmessungen B x H x T	640 x 410 x 121mm
Gewicht (ohne Verpackung)	4.24kg
Gewicht (inkl. Verpackung)	6.15kg
EAN code	4948570127184



Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED