

24-Anschlüsse 1-HE-Rack-Montage STP geschirmt Cat6 /Cat5 Durchführungs-Patchpanel, RJ45 Ethernet, TAA

MODELL-NR: N254-024-SH



Highlights

- Geschirmte Cat6 RJ45-Buchsen an beiden Seiten des Patchfelds
- Einfache Installation in 19-Zoll-Racks oder Wandhalterungen
- Die Kabelführungsleiste sorgt für eine ordentliche Verlegung der Patchkabel
- Entspricht dem Federal Trade Agreements Act (TAA) für Käufe nach der GSA-Liste
- Qualifiziert nach IEEE 802.3bt Typ PoE für bis zu 100 W Leistungsabgabe

Paket Beinhaltet

- Abgeschirmtes Cat6-Durchführungs-Patchfeld mit 24 Anschlüssen, 1 HE
- Abnehmbare Kabelführungsleiste

Beschreibung

Das geschirmte 24-Port Cat6-Durchführungs-Patchfeld von Tripp Lite ermöglicht das Patchen, ohne dass Kabel an der Rückseite des Panels durchgestanzt werden müssen. Erfüllt oder übertrifft die Cat6-Spezifikationen – funktioniert mit USOC-, T568A- und T568B-Verkabelung. Die 19-Zoll-Breite lässt sich problemlos in einem 2-Säulen-Relais-Rack oder einem wandmontierten Scharnier-Rack montieren. Die abnehmbare Kabelführungsleiste hält die Patchkabel auf der Rückseite des Patchfelds organisiert. Dank der einfachen festschraubbaren Zugentlastung sind keine Kabelbinder mehr erforderlich. Entspricht dem Federal Trade Agreements Act (TAA) für Käufe nach der GSA-Liste.

IEC 60512-99-001 konform

PoE-Zertifikat-Nummer: 2018-773

STP Cat6-Patchkabel (Erfordert PoE-Kabel, wenn in PoE-Einstellung verwendet)

Eigenschaften

- 1,63 mm Hochleistungs-Stahlkonstruktion
- Vollständig geschirmte RJ45- / RJ45-Kupplungsbuchsen
- Erfüllt oder übertrifft die Cat6-Spezifikationen.
- Einfaches Einfügen mit geschirmtem Cat6-Patchkabel
- Inklusive Kabelmanagementleiste
- Serverschrank – 19 Zoll Breite x 1,75 Zoll Höhe (1-HE)
- Entspricht dem Federal Trade Agreements Act (TAA) für Käufe nach der GSA-Liste.

Spezifikationen

ÜBERBLICK	
UPC-Code	037332171122
Produkttyp	Durchführung

Technologie	Cat5/5e; Cat6
PHYSIKALISCH	
Farbe	Schwarz
Versandmaße (HBT / Zoll)	2.80 x 19.70 x 4.60
Versandmaße (HBT / cm)	7.11 x 50.04 x 11.68
Versandgewicht (lbs.)	2.50
Versandgewicht (kg)	1.13
Abmessungen der Einheit (HBT / Zoll)	1.700 x 19.000 x 1.250
Panel-Stil	Durchführung
CONNECTIONS	
Anzahl der Anschlüsse	24
PoE-Leistungsbudget (Watt)	30
Seite A – Anschluss 1	RJ45 (BUCHSE)
Seite B – Anschluss 1	RJ45 (BUCHSE)
PoE-Typ	Typ 4 Hochleistung (100 W, IEEE 802.3bt)
KONFORMANZ MIT STANDARDS	
Product Compliance	Trade Agreements Act (TAA)
GARANTIE und SUPPORT	
Produktgaranzzeitraum (weltweit)	Lebenslange beschränkte Garantie

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.