

US224

2 x 4 USB 2.0 Peripherie-Freigabe-Switch



Das US224 ist ein System mit 2 Ports, über das 2 Computer gemeinsamen Zugriff auf bis zu 4 USB-Geräte erhalten – eine Tastatur, eine Maus und bis zu 2 Peripheriegeräte. Zusätzliche Ausgaben für eine getrennte USB-Tastatur-, -Maus sowie -Peripheriegeräte für jeden einzelnen Computer sind überflüssig. Dank des All-in-one-Designs des US224 ist die Installation einfach und übersichtlich – es werden keine 2 getrennten USB-Kabel für die Computer benötigt und so entsteht kein Kabelsalat.

Besonders praktisch ist der separate Port-Auswahlschalter: Hierdurch bleibt der Schreibtisch übersichtlich, und Sie können bequem den Computer auswählen, der auf die USB-Geräte zugreifen soll. Das US224 ist die ideale Lösung für den gemeinsamen Zugriff auf USB-Peripheriegeräte in Multimediabüros.

Funktionen und Merkmale

- 4 eingebaute USB-Anschlüsse – All-in-one-Design zur vereinfachten und übersichtlichen Installation, das Kabelsalat vermeidet
- Ermöglicht 2 Computern den gemeinsamen Zugriff auf 4 USB-Geräte – eine USB-Tastatur, eine -Maus sowie bis zu zwei USB-Peripheriegeräte
- [Einfache Portauswahl per separatem Port-Auswahlschalter – so kann der Switch dort aufgestellt werden, wo er nicht stört](#)
- Entspricht den USB 2.0-Spezifikationen
- Multiplattform-kompatibel – Windows, Linux, Mac und Sun
- LED-Anzeigen signalisieren den aktuell ausgewählten Port
- Überlastungsschutz
- Keine Stromversorgung erforderlich (Speisung bei Bedarf über ein optionales USB-Netzteil möglich)
- Hot-Plug-Funktion

Specification

| | |
|-----------------------------|---|
| Computerverbindungen | 2 |
| Portauswahl | Remote-Port-Wähler |
| Anschlüsse | |
| Computer | 2 x USB-Typ-A-Stecker (Schwarz) |
| Gerät | 4 x USB-Typ-A-Buchse (Schwarz) |
| Energie (optional) | 1 x USB-Mini-B-Buchse (Schwarz) |
| Kabellänge | |
| USB-Kabel | 2 x 1,2 m |
| Remote-Port-Wähler | 1,8 m |
| LEDs | |
| Ausgewählt | 2 (Grün) |
| Umgebung | |
| Betriebstemperatur | 0-40°C |
| Aufbewahrungstemperatur | -20-60°C |
| Feuchtigkeit | 0 - 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Gehäuse | Kunststoff |
| Gewicht | 0.14 kg (0.31 lb) |
| Abmessungen (L x B x H) | 8.24 x 6.65 x 2.53 cm (3.24 x 2.62 x 1 in.) |
| Hinweis | Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden. |

Diagramm



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.