

Javelin Optical HDMI-Kabel

Aktives, optisches HDMI-Kabel zur verlust- und störungsfreien Übertragung von hochauflösenden HDMI Signalen über große Distanzen

- Integrierter optischer Signalkonverter in sehr kompakten HDMI Steckern (35 x 20 x 10 mm LxBxH, inkl. HDMI Stecker und Knickschutz, Länge 66 mm)
- Unempfindlich gegen elektromagnetische Störeinflüsse
- Hochflexibel: minimaler Biegeradius ca. 5 mm, Kabeldurchmesser: 3,5 mm
- Bandbreite: 10,2 Gbps
- Unterstützt: 3840x2160 @ 30 Hz, 3D, Deep color, xvYCC color, DDC, HDCP, EDID und CEC, PCM, Dolby True HD, DTS-HD Audio
- Spannungsversorgung über die HDMI Schnittstelle (5V/48mA), ein separates Netzteil ist erforderlich
- Einzugsrichtung beachten!

Abbildung	Artikel	Bestückung	Länge	Artikel-Nr.
	HDMI-LWL-Kupfer Kabel, Typ A, 19-Pin	Stecker/Stecker	10 m	4100 000 003
			15 m	4100 000 005
			23 m	4100 000 006
			30 m	4100 000 007
			46 m	4100 000 008
			60 m	4100 000 009
			100 m	4100 000 004

High-End HDMI-Installationskabel mit verriegelbaren Steckern

Ideal für die dauerhafte Verkabelung in Technikracks - versehentlich abgezogene Stecker gehören durch die Verschraubung der Vergangenheit an.

- HDMI High-Speed mit Ethernet (Netzwerk) Kabel, unterstützt 4K2K, 3D, HDCP, CEC, Deep Color, hochauflösende Audioformate und ARC
- Massives Vollmetallgehäuse mit ausklappbaren Verschraubungsösen (Gewindebuchsen und Schrauben im Lieferumfang)
- AWG24 mit starren Leitern
- Vergoldete Kontakte mit dreifacher Schirmung für beste Bildqualität
- PVC-Mantel schwarz, Durchmesser 9,5 mm

Abbildung	Artikel	Bestückung	Länge	Artikel-Nr.
	HDMI-High-End Kabel, Typ A, 19-Pin	Stecker/Stecker	1 m	5809 001 001
			3 m	5809 001 003
			5 m	5809 001 005
			7,5 m	5809 001 007
			10 m	5809 001 010
			15 m	5809 001 015
			20 m	5809 001 020
25 m	5809 001 025			

Aktive HDMI-Kabel mit integriertem Repeater/Equalizer

Repeater im HDMI-Stecker auf der Ausgangsseite (am Display/Projektor)

- HDMI High-Speed mit Ethernet (Netzwerk) Kabel
- Schwarz mit dreifacher Schirmung und vergoldeten Kontakten
- Bandbreite: 10,2 Gbps
- Unterstützt 4K2K, Deep Color und 3D
- Unterstützt hochauflösende Audioformate
- Kein Netzteil nötig

Abbildung	Artikel	Bestückung	Länge	Artikel-Nr.
	Aktives HDMI-Kabel, Typ A, 19-Pin	Stecker/Stecker	10 m	5809 000 910
			15 m	5809 000 915
			20 m	5809 000 920
			25 m	5809 000 039
			30 m	5809 000 037
			40 m	5809 000 038