

## SmartRack tiefenverstellbarer 15-HE-Schrank mit flachem Profil, halbhochem Rack-Gehäuse, transparentem Acrylglasfenster, aufklappbarer Rückseite und Wandhalterung

MODELL-NR: SRW15USG



Der wandmontierte Schrank sichert und organisiert 15-HE 19-Zoll-Rackgeräte in Netzwerkschränken, Klassenzimmern und anderen Orten mit begrenzter Grundfläche. Transparentes Acrylglasfenster ermöglicht es Ihnen, die Geräte zu überwachen, ohne die Tür zu öffnen.

### Beschreibung

Der tiefenverstellbare 15-HE-Serverschrank SmartRack SRW15USG mit flachem Profil wurde für die Unterbringung von 19-Zoll-Racks nach EIA-Standard für Netzwerkverkabelungsschränke zur Platzierung in Einzelhandelsgeschäften, Klassenzimmern, Back-Offices und anderen Bereichen mit begrenzter Grundfläche vorgesehen, in denen die Geräte sicher, übersichtlich und nicht störend platziert werden müssen. Der Schrank besteht aus Hochleistungsstahl mit einer dauerhaften schwarzen Pulverbeschichtung und hat eine maximale Tragfähigkeit von 90,7 kg.

Die Fronttür verfügt über ein bruchsicheres, transparentes Acrylglasfenster, mit dem Sie die Geräteanzeigen überwachen können, ohne das Gehäuse zu öffnen. Das Fenster trägt nicht nur dazu bei, Manipulationen an Geräten zu verhindern und akustische Geräusche zu reduzieren, sondern verleiht Ihrer IT-Installation auch ein visuelles Flair.

Der Schrank lässt sich mit einem robusten Scharnier von der Wand wegschwenken und ermöglicht so einen einfachen Zugang zu Geräten und Verkabelung während der Installation und Wartung. Um sicherzustellen, dass Ihre wertvolle Geräte sicher bleiben, werden die Türen und Seitenwände verriegelt. Die oberen, unteren und abnehmbaren Seitenwände sind belüftet, so dass die Luft frei durch das Rack strömen kann, um die Geräte kühl zu halten. Die umkehrbaren Türen können sich nach links oder rechts öffnen, indem der Schrank vor der Montage um 180 ° gedreht wird. Praktische Öffnungen von oben und unten ermöglichen eine einfache Kabelführung durch den Schrank.

Der SRW15USG wird komplett montiert und bereit zur Wandmontage geliefert. Quadratische und 12-24 Gewindebohrungen sowie nummerierte Rackplätze erleichtern die Installation der Geräte. Die vertikalen Montageschienen lassen sich in 7/8-Zoll-Schritten einstellen, um Geräte mit einer Tiefe von bis zu 20,5 Zoll, wie z. B. Netzwerk-Switches und Patchfelder, unterzubringen.

### Eigenschaften

#### Spart wertvollen Arbeitsplatz

- Ideal für Netzwerkschränke, Einzelhandelsstandorte, Klassenzimmer und andere Bereiche mit begrenzter Grundfläche, wo Sie Ausrüstung brauchen, die sicher, übersichtlich und nicht im Weg ist
- Für 19-Zoll-Rackgeräte nach EIA-Standard mit 15 HE-Platz
- Maximale Tragfähigkeit von 90 kg.

### Highlights

- Maximale Tragfähigkeit von 90 kg.
- Lässt sich für leichten Zugang von der Wandhalterung auf einem Scharnier weg schwenken
- Die Vordertür verfügt über ein bruchsicheres, transparentes Acrylglasfenster
- Seitlich, oben und unten belüfteter, abschließbarer Stahlschrank
- Sichert 15-HE von 19-Zoll-Rackgeräten mit einer Tiefe bis zu 20,5 Zoll

### Paket Beinhaltet

- SRW15USG SmartRack tiefenverstellbarer 15-HE-Schrank mit flachem Profil, Rack-Gehäuse und Wandhalterung
- (20) M6-Schrauben
- (20) M6-Käfigmuttern
- (20) M6-Unterlegscheiben
- (20) 12-24 Schrauben
- (2) Schlüssel
- Benutzerhandbuch

#### Aufklappbarer Schrank für bequemen Zugang

- Lässt sich von der Wand wegschwenken und ermöglicht so einen einfachen Zugang zu Geräten und Verkabelung während der Installation und Wartung.
- Schrank vor der Montage um 180° drehen, um die umkehrbare Fronttür links oder rechts zu öffnen

#### Die Vordertür verfügt über ein bruchsicheres, transparentes Acrylglasfenster

- Ermöglicht es Ihnen, Geräte zu überwachen, ohne das Gehäuse zu entsperren
- Verhindert die Manipulation von Geräten
- Reduziert akustisches Rauschen
- Bietet zusätzliches optisches Flair

#### Sichert wichtige Geräte

- Seitenverkleidungen und Vordertür verriegeln sicher
- Belüftete Panels ermöglichen einen großzügigen Luftstrom, der die Geräte kühl hält
- Praktische Anschlüsse mit abnehmbaren Abdeckungen ermöglichen die Kabelführung durch die Ober- und Unterseite

#### Einfache Installation von Gehäusen und Geräten

- Wird vollständig montiert geliefert, um eine schnelle Installation zu ermöglichen
- Wird an der Wand befestigt oder auf dem Boden gerollt (mit optionalem SRCASTER-Rollenset)
- Wandmontagelöcher im Abstand von 40 cm für die Standardpositionierung von Wandstiftschrauben
- Vertikale Montageschienen können in 7/8-Zoll-Schritten eingestellt werden, um Geräte mit einer Tiefe von bis zu 20,5 Zoll aufzunehmen.
- Schienen unterstützen die Montage mit quadratischen Löchern oder 12-24 Gewindelöchern
- Rack-Plätze sind für eine einfache Referenz nummeriert

#### Erfüllt die Branchenstandards für Zahlungskarten

- Bietet die für die Einhaltung des PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) erforderliche physische Geräte- und Mediensicherung.

## Spezifikationen

ÜBERBLICK	
UPC-Code	037332187369
Gerätekompatibilität	Patchpanel; Netzwerk-Switch; USV
Serverschrank-Typ	Half-Height Enclosure
PHYSIKALISCH	
Farbe	Schwarz
Höhe des Racks	15-HE
Serverschrantiefe	Flach

Werksseitig voreingestellte Racktiefe (Zoll)	10.42
Werksseitig voreingestellte Racktiefe (cm)	26.5
Werksseitig voreingestellte Serverschrankschranktiefe (mm)	265
Maximale Gerätetiefe (cm)	52.07
Maximale Gerätetiefe (Zoll)	20.5
Maximale Gerätetiefe (mm)	521
Minimale Gerätetiefe (cm)	7.62
Minimale Gerätetiefe (Zoll)	3
Minimale Gerätetiefe (mm)	76
Versandmaße (HBT / Zoll)	24.10 x 33.07 x 26.38
Versandmaße (HBT / cm)	61.21 x 84.00 x 67.01
Versandgewicht (lbs.)	75.00
Versandgewicht (kg)	34.02
Abmessungen der Einheit (HBT / Zoll)	30.330 x 23.620 x 21.600
Abmessungen der Einheit (HBT / cm)	77.04 x 60 x 54.86
Gewicht der Einheit (lbs.)	88.2
Gewicht der Einheit (kg)	40.01
Gewichtskapazität – stationär (kg)	91
Gewichtskapazität – stationär (lbs.)	200
Anzahl der vertikalen Montageschienen	4
<b>FEATURES &amp; SPECIFICATIONS</b>	
Erdungsdetails	Rahmen für vordere und hintere Tür
Vorinstallierte Rollen	Nein
<b>KONFORMANZ MIT STANDARDS</b>	
Product Compliance	RoHS; EIA/ECA-310-E; UKCA
<b>GARANTIE und SUPPORT</b>	
Produktgaranzzeitraum (weltweit)	5 Jahre eingeschränkte Garantie



1000 Eaton Boulevard  
Cleveland, OH 44122  
United States



© 2023 Eaton. All Rights Reserved.  
Eaton is a registered trademark. All other trademarks  
are the property of their respective owners.