



FCS-3306 Version: 1

! Power supply unit is to be ordered separately.

## HUBBLE Feste-Dom-IP-Netzwerk-Kamera, H.265, 3 Megapixel, 802.3af PoE, IR-LEDs, Innen / Außen, Vandalensicher

Die Fixkuppelkamera LevelOne FCS-3306 für den Außenbereich bietet eine besonders zuverlässige, kostengünstige Outdoor-IP-Überwachungslösung in einem flachen Kuppelgehäuse, das IP68-bewertet ist und Außenbedingungen wie Regen, Schnee, extremer Hitze, Staub und Feuchtigkeit standhält. Die FCS-3306 bietet 3-Megapixel-Auflösung, und mit dem 802.3af-Standard PoE können Sie über ein einziges Cat.5-Kabel Strom und Daten übertragen, was den Einsatz einfach und flexibel gestaltet. Die Kuppelmontage verhindert eine böswillige Manipulation des Geräts. Das Ergebnis ist eine sichere und intelligente Wahl für alle Außenbereiche.

### Key-features

- 3-Megapixel HD-Auflösung
- Video Komprimierung: H.264, H.265
- Integrierte IR-LEDs für den Einsatz bei Nacht mit bis zu 30 m Reichweite
- WDR-Funktion (Wide Dynamic Range) zur Verbesserung des Bilds bei extreme dunkler oder heller Umgebung
- Vandalensicheres, IK10-eingestuftes Gehäuse
- Wettergeschütztes IP-68 Gehäuse

### Specifications

#### Systemeigenschaften

##### Standards & Protokolle:

IPv4/v6, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, NTP, RTP, RTSP, RTCP, SMTP, FTP, IGMP, ICMP, ARP, Bonjour, UPnP, QoS, SNMP, IEEE 802.1X

##### Bildsensor:

1/2.8 "

##### Linse:

Fixed focal, f2.1mm, F1.8

##### Buchse:

10/100 Mbps PoE (IEEE802.3af)

##### Taster:

Reset

**Indikator:**

Power

**IR Cut Filter:**

support

**IR LED:**

30 Meter

**Verschlusszeit:**

1-100,000 sec

**Betrachtungswinkel:**

129°

**Videokomprimierung:**

H.265, H.264, MJPEG

**Auflösung:**

30 fps at 2048 x 1536

60 fps at 1920 x 1080

30 fps at 1280 x 960

60 fps at 1280 x 720

30 fps at 800 x 600

30 fps at 640 x 480

30 fps at 320 x 240

**Video Format:**

RAW

**Leistungsaufnahme:**

DC 12V, PoE Class 3 (IEEE802.3af)

**Energieverbrauch:**

12.95 W (PoE)

**Datenrate:**

128kbps-12Mbps

**Speicherkapazität:**

MicroSDHC, MicroSDXC memory card slot (card not included)

## Funktionen

**Allgemein:**

Object Based Motion Detection, Tamper, Shock Detection, Line Crossing\*, Enter Area\*, Missing Object\*, Unattended Object\*, Smoke Detection\*, Fire Detection\* (Some of the algorithms may not be available in the first release, can be upgraded for free later)

**PoE-Funktionen:**

IEEE802.3af

**Sicherheit:**

IP address filtering, HTTPS encryption, Password protected user level, Anonymous login, IEEE 802.1X network access control

**Management:**

Notify control center, Change camera settings, Command other devices, E-mail notification with snapshots, Push notification to mobile device, Save video to local storage, Upload video to NVR server, Upload video or snapshot to FTP server

## Leistung

**Anzahl der Benutzer:**

16

**Bildrate (fps):**  
30 fps at 2048 x 1536  
60 fps at 1920 x 1080

## Environment

**Temperatur bei Betrieb (°C):**  
-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)

**Luftfeuchtigkeit bei Betrieb:**  
80° or less

## Abmessungen

**Abmessungen (W x D x H mm):**  
109mm x 109mm x 63.5mm

**Gewicht:**  
600

**Farbe:**  
White

## Approval and Compliance

**Zertifizierung:**  
CF/FCC/UL

**Sicherheit:**  
IK10

**Gehäuse:**  
IP68

**andere:**  
ONVIF

## andere

**Unterstützte Browser:**  
IE 9.0 or newer, Firefox with VLC, Chrome with VLC, Safari with QuickTime

---

## Order Information

FCS-3306

---

## Package Contents

FCS-3306  
Ressource CD (Bedienungsanleitung, Hilfsprogramm, 64-Kanal Verwaltungssoftware)  
Schraubenset

No liability or responsibility for any errors or omissions in the content.  
Specifications are subject to change without notice.  
All mentioned brand names are registered trademarks and property of their owners.  
Copyright © Digital Data Communications GmbH, Germany. All Rights Reserved.