

TS-228A	
Prozessor	Realtek RTD1295 Quad-Core 1,4GHz Prozessor Architektur: 64-Bit ARM A53 Hardware Verschlüsselungsbeschleunigungs-Engine
Systemspeicher	1 GB DDR4, nicht erweiterbar
Flash-Speicher	4GB eMMC
Laufwerksschacht	2 x 3,5 Zoll SATA 6Gbps
Laufwerkskompatibilität	3,5 Zoll SATA Laufwerke
Gigabit Ethernet Port	1 x RJ45
USB-Port	Typ A; 1 x USB 3.1 Gen1 (Vorderseite); 2 x USB 2.0 (Rückseite)
LED-Anzeigen	Netzwerk, Laufwerk 1, Laufwerk 2, Systemstatus, One-Touch-Kopie
Tasten	Stromversorgung, Reset, USB One-Touch-Kopie
Systemwarnung	Summer
Formfaktor	Tower
Abmessungen (H x B x T)	7,36 x 3,54 x 4,92 Zoll 187,7 x 90 x 125 mm
Gewicht	Netto: 1,54 lbs (0,7 kg) Brutto: 4,14 lbs (1,88 kg)
Betriebstemperatur & relative Luftfeuchtigkeit	0 bis 40°C, 5 bis 95%, nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 °C
Netzteil	Extern, 65 W, AC 100 bis 240 V
Stromverbrauch (W)	Festplattenbereitschaft: 5,14 W Betrieb: 12,21 W (mit 2 x 1TB Festplatten installiert)
Geräuschpegel	17,0 dB (A)
Lüfter	1 x 7612 Kühlgebläse für System

Note: Use only QNAP memory modules to maintain system performance and stability. For NAS devices with more than one memory slot, use QNAP modules with identical specifications. Warning: Using unsupported modules may degrade performance, cause errors, or prevent the operating system from starting.

\* Sound Level Test Environment: Refer to ISO 7779; Maximum HDD loaded; Bystander Position; Average data from 1 meter in front of operating NAS.

Designs and specifications are subject to change without notice.