

## COMfortel® C-400

Professionelles IP-Konferenz-Telefon mit vier schnurlosen Mikrofonen für kleine, mittlere und große Räume.

- Optimale Verständigung durch 2 feste und 4 schnurlose Mikrofone
- 3 SIP-Accounts
- Beste akustische Eigenschaften durch Wideband-Audio
- Verschlüsselte Übertragung der Sprachdaten (SRTP)
- VoIP-Codecs G.722 (Wideband), G.711, G.726 und G.729
- Menüsprache einstellbar



Das Konferenz-Telefon COMfortel C-400 ist die beste Wahl für Ihren Konferenzraum. Mit den vier schnurlosen DECT-Mikrofone optimieren Sie die Reichweite des Systems. So stellen Sie sicher, dass jeder Teilnehmer perfekt verstanden wird. Die hohe Audio-Qualität garantiert eine natürliche Sprachübertragung ohne Unterbrechungen.

## Features

### System- und Komfortmerkmale

- Anzeige von Rufnummern (CLIP) und Namen (CNIP) aus dem lokalen und zentralen Telefonbuch der Telefonanlage
- Automatische Displaybeleuchtung
- Freisprechen, Vollduplex am Basisgerät
- Klingel- und Freisprechlautstärke getrennt einstellbar
- Mikrofonstummschaltung
- Programmierbare Zielwahltasten (10)
- Telefonbuch, 200 Einträge lokal im Gerät
- Zugriff auf zentrale Adressdaten via LDAP

### IP-Merkmale

- 3 Accounts
- Datum und Uhrzeit via NTP
- Digest Authentifizierung (MD5)
- Hohe Sprachqualität durch Echo Cancellation und Comfort Noise Generation (CNG)
- Integrierter HTTP-/HTTPS-Webserver
- Masseninstallation über Provisioning-Server (HTTP, HTTPS, FTP und TFTP)
- Priorisierung der Sprachpakete (Diff Serv)
- SIP konform nach RFC 3261
- STUN (UDP over NAT)
- Tonwahl während des Gespräches nach RFC 2833
- Transport Layer Security (TLS)
- Verschlüsselte Übertragung der Sprachdaten (SRTP) nach RFC 3711 und RFC 4568
- VLAN-Unterstützung nach IEEE 802.1q
- VoIP-Codex G.722 (Wideband) mit unterstützender Hardware, z. B. COMpact 3000, Asterisk- oder IP-Centrex-Lösungen
- VoIP-Codex G.711µ-Law/a-Law, G.726 und G.729
- VoIP-Codex-Preselection

### Unterstützte Kommunikations-Plattformen

- COMmander 6000, 6000R, 6000RX
- COMmander Business, Business 19"
- COMmander Basic.2, Basic.2 19"
- COMpact 4000
- COMpact 5000, 5000R
- COMpact 5200, 5200R
- COMpact 5500R
- COMpact 5010 VoIP, 5020 VoIP
- COMpact 3000-Serie
- Asterisk-Lösungen
- IP-Centrex-Lösungen, Hosted PBX
- Soft-PBX

## Technische Daten

### Basisgerät

- **Systemanschluss:** Ethernet 10/100 Base-T (10/100 MBit/s, RJ-45 Twisted-Pair)
- **Betriebsspannung:** über separates PoE-Netzteil
- **Leistungsaufnahme:** min. 2,5 W, max. 5 W
- **Anzeigen:** beleuchtetes LCD mit 158 x 57 Pixeln
- **LEDs:** 4 LEDs (mehrfarbig)
- **Bedienelemente:** Wähltastatur mit Vanity Code, 8 Funktionstasten, 3 Softkeys
- **Gehäuse:** Kunststoff
- **Farbe:** schwarz
- **Abmessungen** (B x H x T): 272 mm x 67 mm x 340 mm
- **Gewicht:** ca. 1.100 g
- **Sicherheit:** CE

### Mikrofone

- **Betriebsspannung:** Ni-MH-Akkus, 2,4 V, 400 mAh
- **Übertragungsprotokoll:** DECT 6.0
- **Anzeige:** 1 LED (mehrfarbig)
- **Sprechzeit:** bis 8 Std.
- **Standby-Zeit:** bis 70 Std.
- **Gehäuse:** Kunststoff
- **Farbe:** schwarz

### Lieferumfang

- Grundgerät COMfortel C-400
- 4 DECT-Mikrofone
- 4 Ni-MH Akkus
- PoE-Netzteil inkl. Anschlusskabel
- LAN-Anschlusskabel RJ-45/RJ-45 (ca. 2 m lang)
- LAN-Anschlusskabel RJ-45/RJ-45 (ca. 7,5 m lang)
- USB-Kabel
- Betriebsanleitung

### Bestellinformation

- **Bezeichnung:** COMfortel C-400
- **Artikelnummer:** 90076
- **EAN-Code:** 4019377900765

Copyright © 2018 Auerswald GmbH & Co. KG  
 Version 3.0 - Technische Änderungen vorbehalten