

REXP-1610U-RP	
Host-Schnittstelle	Drei SAS 6 Gb/s 4x wide Ports (SFF-8644)
Laufwerksschacht	16 x 3,5-Zoll-SATA-6-Gb/s, 3-Gb/s-Festplatten oder 2,5-Zoll-SATA-SSDs
LED-Anzeigen	Vorderseite: Status, Fehler, Systemüberhitzung, Lüfterfehler Rückseite: SAS-Verbindung, SAS-Fehler, Gehäuse-ID
Formfaktor	3HE, Rackmount
Abmessungen (H x B x T)	130 x 442,4 x 528,3 mm 5,12 x 17,42 x 20,80 Zoll
Gewicht	Nettogewicht (nur NAS): 18,14 kg Bruttogewicht (mit Verpackung und Zubehör): 25,92 kg
Geräuschpegel	Geräuschpegel (LpAm): 36,7 dB(A)
Betriebstemperatur & relative Luftfeuchtigkeit	0-40 °C, 5-95 % relative Luftfeuchtigkeit/nicht kondensierend, Feuchtkugel: 27 °C
Stromverbrauch (W)	Im Betrieb 204,4 W
Netzteil	Redundante/Hot-Swap-ATX-Stromversorgung, 650 W, 90-240 VAC, 50-60 Hz
Lüfter	3 SmartCooling-Lüfter, 6 cm, (Hot-Swap-fähiges Gebläsemodul)

Note: Use only QNAP memory modules to maintain system performance and stability. For NAS devices with more than one memory slot, use QNAP modules with identical specifications. Warning: Using unsupported modules may degrade performance, cause errors, or prevent the operating system from starting.

* Sound Level Test Environment: Refer to ISO 7779; Maximum HDD loaded; Bystander Position; Average data from 1 meter in front of operating NAS.

Designs and specifications are subject to change without notice.