

Universelle Wandhalterung für drahtlosen Zugangspunkt - rechtwinklig, Stahl, Weiß

MODELL-NR: ENBRKT



Die robuste Stahlhalterung befestigt Ihren WLAN-Zugangspunkt (WAP) hoch an einer Wand, um ihn vor Manipulation zu schützen und ein optimales WLAN zu liefern.

Eigenschaften

Die universelle Wandhalterung schützt und organisiert Ihren drahtlosen Zugangspunkt

Schützen Sie Ihren WLAN-Zugangspunkt für den Innenbereich, indem Sie ihn hoch an einer Wand oder Decke befestigen, wo er nicht berührt werden kann. Diese SmartRack® Wandhalterung besteht aus robustem kaltgewalztem Stahl mit einer haltbaren weißen Pulverbeschichtung. Sie wird für Büros, Studentenwohnheime, Hotels, Klassenzimmer, kleine Unternehmen und andere Innenbereiche empfohlen, in denen Sie Ihren WAP sicher, übersichtlich und aus dem Weg aufbewahren sowie ein WLAN-Signal in einem Büro verstärken müssen.

Für eine Vielzahl von WAPs ausgelegt, einschließlich Cisco und Aruba

Die ENBRKT passt zu den meisten Zugangspunkt-Bolzenmustern und ist kompatibel mit Cisco Niedrigprofil- und Universal-Halterungen. Im Lieferumfang enthalten ist auch eine T-Träger-Halterung zur Montage von Aruba und anderen WAP-Marken. Montageteile für die Geräteinstallation sind im Lieferumfang enthalten. Eine offene Aussparung auf der Rückseite ermöglicht eine einfache Kabelführung und reduziert Kabelsalat. Die robuste Wandhalterung wird bereit für die horizontale oder vertikale Montage an einer Wand oder Decke mit vom Benutzer bereitgestellten Montageteilen geliefert.

Highlights

- Ausgelegt für Cisco (niedriges Profil und universell), Aruba und die meisten anderen WAP-Marken
- Wird hoch an einer Wand installiert, um Router/Modem/WAP vor Diebstahl oder Manipulation zu schützen
- Die robuste Stahlhalterung ermöglicht ein optimales WLAN-Signal in alle Richtungen
- Die offene hintere Aussparung ermöglicht den einfachen Zugriff auf Daten- und Stromkabel
- Montageteile für die Gerätemontage sind im Lieferumfang enthalten; kann mit vom Benutzer bereitgestellten Montageteilen an der Wand befestigt werden

Anwendungen

- Befestigen Sie einen drahtlosen Zugangspunkt hoch an einer Wand oder Decke, um ihn vor Beschädigung, Diebstahl oder Manipulation zu schützen
- Verstärken Sie ein drahtloses Signal in einem anderen oder einem entfernten Bereich eines Büros

Paket Beinhaltet

- Wandhalterung
- T-Träger-Halterung
- (4) Nr. 8-32 Schrauben
- (2) Nr. 6-32 Schrauben
- Kabelbinder
- Installationsanleitung

Spezifikationen

| ÜBERBLICK | |
|-------------------|----------------|
| UPC-Code | 037332214447 |
| Serverschrank-Typ | Offener Rahmen |
| PHYSIKALISCH | |
| Farbe | Weiß |

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Höhe des Racks | 0-HE |
| Maximale Gerätetiefe (cm) | 20.32 |
| Maximale Gerätetiefe (Zoll) | 8.00 |
| Maximale Gerätetiefe (mm) | 203 |
| Maximale Gewichtskapazität (lbs.) | 10 |
| Maximale Gewichtskapazität (kg) | 5 |
| Versandmaße (HBT / Zoll) | 4.70 x 7.60 x 9.40 |
| Versandmaße (HBT / cm) | 11.94 x 19.30 x 23.88 |
| Versandgewicht (lbs.) | 2.40 |
| Versandgewicht (kg) | 1.09 |
| Abmessungen der Einheit (cm) | 6.5 x 17.8 |
| Abmessungen der Einheit (HBT / Zoll) | 2.570 x 7.000 x 8.580 |
| Abmessungen der Einheit (HBT / cm) | 6.53 x 17.78 x 21.79 |
| Abmessungen der Einheit (Zoll) | 2.6 x 7.0 |
| Gewicht der Einheit (lbs.) | 2.65 |
| Gewicht der Einheit (kg) | 1.20 |
| KONFORMANZ MIT STANDARDS | |
| Product Compliance | RoHS |
| GARANTIE und SUPPORT | |
| Produktgaranzzeitraum (weltweit) | 5 Jahre eingeschränkte Garantie |