

DECT 78 IP

wasserresistent | antibakteriell |
ölresistent



Produktbeschreibung

wasserresistent | antibakteriell | ölresistent

Das DECT 78 IP – ölresistent nach EN ISO 2812-4: 2017 - macht mit seiner abwischbaren Folientastatur nicht nur in der Produktion und Werkstatt eine gute Figur, sondern auch überall da, wo man mit Feuchtigkeit und oder öligen Mitteln arbeiten muss! CTI-Telefonie, eine Notruftaste, Bluetooth 4.1 und Schutzklasse IP 65 runden den starken Gesamteindruck ab. Das nur 12,2 cm große und 134 g leichte Handteil lässt sich so bequem in jeder Tasche verstauen.

Produkt-Highlights

wasserresistent | antibakteriell | ölresistent

Dank Schutzklasse IP 65 macht selbst ein Regenschauer dem DECT 78 IP nichts aus! Zusätzlich ist es noch ölresistent nach EN ISO 2812-4: 2017.

Bluetooth

Zur perfekten Anbindung von AGFEO Bluetooth Headsets.

Notruftaste

Frei einstellbare Notruftaste. Der Ruf kann an interne oder externe Stellen gehen.

Kontaktbild-/ Türbildanzeige

Haben Sie für Telefonkontakte in der Datenbank Bilder hinterlegt oder nutzen Sie Ihr ES-System in Verbindung mit einer IP-Video TFE, werden Ihnen Türbilder bzw. Kontaktbilder im Display angezeigt.

Türöffner

Mit Besuchern an der Eingangstür können Sie nicht nur sprechen. Das DECT 78 IP bietet die Möglichkeit per Tastendruck die Tür zu öffnen.

Telefonbuch

Das DECT 78 IP besitzt einen privaten Telefonbuchspeicher für 249 Einträge. Zusätzlich kann natürlich auf die von der Basis bereitgestellten Kontakte zugegriffen werden.

Vibrationsalarm

Neben 20 Klingelmelodien verfügt das DECT 78 IP auch über eine Vibrationssignalisierung.

Leistungsmerkmale

2" TFT Farbdisplay

249 private Telefonbucheinträge

Mikrofon-Stummschaltung

Freisprechen und Lauthören

Bluetooth

Anruf- und Verbindungsliste mit Datum, Uhrzeit und Name

Anrufschutz

Türgongsimulation

Türöffnerfunktion

Tastensperre

Ruf abweisen

uvm.

Technische Daten

-  Anschluss am System: DECT
-  Headsetanschluss: ja - über 3,5 mm Klinke und Bluetooth
-  Stromversorgung: Über mitgeliefertes Netzteil
-  Mobilteil: T:22 mm,B:48 mm,H:122 mm
-  Ladeschale: T:81 mm, B:59 mm, H:66 mm
-  Gewicht: 134 g
-  Stromaufnahme: 0,24 Watt
-  Display Größe: 2"
-  Display Art: TFT Farbdisplay, beleuchtet
-  Standby-Zeit: 200 Stunden
-  Gesprächszeit: 17 Stunden
-  Schutzklasse: IP 65