

TPTCM60III

Beleg-/ticketdrucker 60mm

- Verbesserte Druckqualität bei 200dpi
- Papierbreite 60mm
- Papierstärke: 63 bis 100 μ m
- Druckgeschwindigkeit > 140mm/s
- Durchmesser der Papierrolle bis 160mm (mit optionalem Montageset)
- RS232 und USB-Schnittstellen
- Zuverlässiger Cutter > 1.000.000 Schnitte
- Sensoren: Druckerkopftemperatur, Papier vorhanden, Druckerkopf Öffnung, Papierende (optional: nahes Papierende auf Rollenhalterung)



EIGENSCHAFTEN

- Barcode-Drucken 1D/ 2D (QRCODE)
- Internationale Fonts für alle Sprachen
- Leistungsstarke motorisierte Ausgabe erhältlich
- Robust und zuverlässig: resistente und leichte mechanische Bauteile
- Vielseitig: optionale Rollenhalterung in 5 Positionen
- Beleuchtete Papierausgabe (LED)
- DIN Versorgungsstecker
- Cut&Drop Ausführung
- Kunststoffpapierdüse (optional)

ANWENDUNGEN:

- SB-Terminal
- Bankschalter und Bankautomaten
- Verteilerautomaten: Milch, Wasser, Wein, Reinigungsmittel
- Industriemaschinen
- Code-Löschsysteme
- Parksysteme
- Qualitätskontrolle


SOFTWARE:



SOFTWARE PrinterSet: Um Logos zu aktualisieren, Zeichen zu ändern, Betriebsparameter einzugeben und die Drucker-Firmware zu aktualisieren. Eine Datei erstellen, welche die verschiedenen SW-Personalisierungen beinhaltet und diese über die Schnittstelle für ein einfaches und schnelles Setting an den Drucker senden.

- Remote Status Monitor
- CustomPowerTool

ERHÄLTliche AUSFÜHRUNGEN:



TPTCM60III L

- Industrieller Etikettierer für große Arbeitsumfänge
- Etikettenbreite 60 mm
- Integrierte Aufwicklung für ein einfaches und sauberes Abziehen des Etiketts
- Verstellbare Etikettenrollenhalterung mit Sensoren für nahes Papierende
- Etikettenrolle mit max. 80 mm Durchmesser
- RS232 +USB-Schnittstelle.

TECHNISCHES DATENBLATT


Druckmethode	Thermodrucker mit festem Kopf
Dot-Nummer	8 dots/mm
Auflösung	203 dpi
Druckgeschwindigkeit (mm/Sek.)	>140 mm/sec
Zeichensatz	International (default), Chinesisch, Koreanisch
Gestützter Barcodei	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QRCODE
Druckformat	Höhe und Breite von 1 bis 8, fett, negativ, unterstrichen, kursiv
Druckrichtung	Gerade 90°, 180°, 270°
Papierbreite	60 mm
Papiergewicht	von 60 bis 90 g/m ²
Papierstärke	von 63 bis 100 μ m
Abmessungen der Rolle	Max. 160mm (90mm ohne Rollenhalterung)
Emulierung	CUSTOM/POS, TPTCMII
Schnittstellen	RS232 + USB
Datenpuffer	16 Kb
Flash-Speicher	Interner Speicher 1MB, 4MB externer Speicher
RAM-Speicher	Speicher 128KB intern, 8MB extern
Treiber	Windows Linux
Software Tool	PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor
Versorgung	24 Vdc \pm 10%
Medium aufnahme	1.2A (12.5% dots an)
MTBF	122.000 Stunden (Platine)
Kopfschraube	50 Km / 100M Impulse
MCBF	1.000.000 Schnitte
Betriebstemperatur	0°C + 50°C
Abmessungen	194,5(L)x80,3(H)x112,4(W) mm kurzer Papieröffnung 265,5(L)x80,3(H)x115(W) mm mit Ausgabe
Gewicht	1,2 Kg (ohne Auswurf) 1,5 Kg (mit Auswurf)

MODELLE




915KU010100300

PRINTER TPTCM60III USB RS232



915KU010300300

PRINTER TPTCM60III USB RS232
EJECTOR



915KU010400300

PRINTER TPTCM60IIIL USB RS232
NOTCH

CUSTOM SPA - Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - UST-.ID: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - EINDEUTIGER CODE: TI80WIO

Die technischen Daten auf dieser Website sind unverbindlich und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Letzte Aktualisierung: 08 April 2020