

WLAN Access Point Management Controller

Management von bis zu 200 Access Points, integrierte Routerfunktion mit einem WAN-Port, 19" Rackmount

Part No.: **525749**

Merkmale:

- Komfortables Management von bis zu 200 Access Points (APs) von einem zentralen Controller
- Kompatibel mit dem managebaren Intellinet Wireless AC1300 Dual-Band Gigabit PoE Indoor Access Point und Router (siehe Modell #525831)
- Zeigt den Status von verbundenen APs und Clients
- Überwacht den Netzwerktraffic in Echtzeit und speichert die letzten 24 Stunden
- AP-Management mit Optionen für Update, Neustart, Reset, Konfiguration und Entfernen
- Erlaubt individuelle Konfigurationsvorlagen zur Masseneinspielung in mehrere APs
- Routerfunktion mit einem Gigabit-WAN-Port
- Switchfunktion mit vier Gigabit-LAN-Ports
- Ein USB 2.0-Port zur Verwendung in FTP-Serveranwendungen
- VPN-Server- und Clientunterstützung
- Firmware aktualisierbar
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards

- IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
- IEEE 802.3i (10BASE-T)
- IEEE 802.3ab (Twisted Pair Gigabit Ethernet)

Allgemein

- Chipsatz: MediaTek MT7621
- LAN-Port: 4 x RJ45 10/100/1000 Mbit/s
- WAN port: 1 x RJ45 10/100/1000 Mbit/s
- USB-Port: 1 x USB-A-Port für Speicher-/Backup-Konfiguration und Firmware-Updates
- Flashspeicher: 16 MB
- RAM-Speicher: 256 MB DDR3
- Zertifikate: FCC Class A, CE, RoHS

Access Point Management

- Status

- **Netzwerktraffic**
- **Aktivieren/Deaktivieren**
- **Update**
- **Neustart**
- **Reset auf die Werkseinstellungen**
- **Konfigurationsvorlagen für Masseneinspielung**
- **VPN-Server- und Clienteneinstellungen**
- **Wi-Fi Protected Setup (WPS)**

Systemeinstellungen

- **Einstellungen archivieren/wiederherstellen**
- **Firmware aktualisierbar**
- **NTP-Server**
- **SSH**
- **Verwaltung von Benutzerrechten**
- **Systemprotokoll (Logdatei)**

Router

- **Unterstützt folgende WAN-Verbindungsarten:**
 - **PPPoE**
 - **DHCP**
 - **Feste ("Statische") IP**
 - **PPTP**
 - **L2TP**
- **Weitere Routereigenschaften:**
 - **IPv6**
 - **QoS**
 - **DDNS**
 - **TFTP**
 - **UPNP**
- **Firewall**
 - **Port-/URL-/MAC-Filter**
 - **DMZ (Demilitarized Zone)**
 - **Portweiterleitung**
 - **MAC-Filter**
 - **URL-Filter**
 - **Netzwerkfilter**

LEDs

- **PWR (Strom)**
- **SYS (System)**
- **USB**
- **Link/Aktivität pro Port**

Tasten

- **Reset**

Stromversorgung

- Eingang: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Physische Details

- Metallgehäuse
- Abmessungen: 208 (L) x 440 (B) x 44 (H) mm
- Gewicht: 1,7 kg
- Betriebstemperatur: 0 - 40°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 90% RH, nicht kondensierend
- Lagertemperatur: 40 - 70°C

Lieferumfang

- WLAN Access Point Management Controller
- Stromkabel
- Handbuch
- 19"-Montagewinkel

