

GEMINI Feste-Dom-IP- Netzwerk-Kamera, 6 Megapixel, H.265, 802.3af PoE, IR-LEDs, Innen / Außen

Product Images



Short Description

6-Megapixel HD-Auflösung Video Komprimierung: H.264, H.265, MJPEG Integrierte IR-LEDs für den Einsatz bei Nacht mit bis zu 30 m Reichweite WDR-Funktion (Wide Dynamic Range) zur Verbesserung des Bilds bei extreme dunkler oder heller Umgebung Wettergeschütztes IP-67 Gehäuse Stromversorgungsunterstützung: PoE (IEEE 802.3af) Kostenlose CMS-Software (zentrales Managementsystem) mit 64-Kanal-Lizenz

Description

Die Fixkuppelkamera LevelOne FCS-3404 für den Außenbereich bietet eine besonders zuverlässige, kostengünstige Outdoor-IP-Überwachungslösung in einem flachen Kuppelgehäuse, das IP67-bewertet ist und Außenbedingungen wie Regen, Schnee, extremer Hitze, Staub und Feuchtigkeit standhält. Die FCS-3404 bietet 6-Megapixel-Auflösung, und mit dem 802.3af-Standard PoE können Sie über ein einziges Cat.5-Kabel Strom und Daten übertragen, was den Einsatz einfach und flexibel gestaltet. Die Kuppelmontage verhindert eine böswillige Manipulation des Geräts. Das Ergebnis ist eine sichere und intelligente Wahl für alle Außenbereiche.

Additional Information

Code des Harmonisierten Systems (HS)	852589
Zolltariflicher Warencode (TARIC)	8525890000
Features	Anti-flicker, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, watermark Basic Event: Motion detection (human and vehicle targets classification), video tampering alarm, exception Detection, Face Detection Smart Event: Line crossing detection, intrusion detection SNR: ≥ 52 dB
PoE Supported	Ja
2-way audio	Ja
DI/DO	Ja
IR LED for night vision	Ja
Max. Resolution	6 Megapixels
Resistance	Weatherproof
IP Camera series	GEMINI
Camera Type	Dome
Zoom type	Fixed
Operating humidity	5% RH ~ 95% RH
Operating temperature	-30°C ~ 60°C
Unterstützte Browser	Plug-in required live view: IE 10, IE 11 Plug-in free live view : Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Zulassungen und Konformität	CE/FCC,IP67
Lieferumfang	QIG Screw Kit
Produktgewicht (kg)	0,5
Dimensions (W x D x H)	110.8 x 110.8 x 84.7 mm (Ø4.4" x 3.3")
Farbe	Weiß
EAN	4015867207710
Modellnummer	FCS-3404

Port Configuration	Power(Ø5.5 mm coaxial power plug)/RJ-45/DIDO Terminal block ,12 VDC, 30 mA /Line IN /OUT (Terminal block), Input_(4.7 KΩ, 3.3 Vpp), Output (3.3 Vpp, 100 Ω)
Energieverbrauch	12 VDC, 0.6 A, max. 7.5W PoE: (802.3af, 36V to 57V), 0.3 A to 0.2 A, max. 9W
Power supply included	Nein
Auflösung	Main Stream 50 Hz: 20 fps (3200 × 1800) 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (3200 × 1800) 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) Sub Stream 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360) Third Stream 50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Verschlusszeit	1/3 s to 1/100,000 s
Standards	IEEE 802.3 10-BASE-T, Ethernet IEEE 802.3u 100-BASE-TX, Fast Ethernet IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.1X Network Access Control TCP(IPv6/v4), UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP,FTP,SAMBA UPnP, SNMP, Bonjour
Speicherkapazität	Built-in microSD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB
Videoformat	Main stream: H.265/H.264 Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG
Wetterfestigkeit	IP-67
Betrachtungswinkel	Horizontal FOV 107°, Vertical FOV 57°, Diagonal FOV 128°
Audioformat	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
Digital-Zoom	8X
Bildsensor	1/2.4" Progressive Scan CMOS
Indikator	Power
IR Sperrfilter	Ja
Infrarotdistanz in m	Up to 30 meter
Linse	Fixed 2.8mm @F1.6
Minimale Beleuchtung (Lux)	Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
Befestigung	Ceiling mount

