



Product Images



Additional Information

Zulassungen und Konformität	CE/FCC
Max. Luftfeuchtigkeit im Betrieb (%)	95
Max. Betriebstemperatur in °C	75
Max. Luftfeuchtigkeit bei Lagerung (%)	95
Max. Lagertemperatur in °C	85
Min. Betriebstemperatur in °C	-40
Min. Lagertemperatur in °C	-40
Backplane (Gbit/s)	8 Gbps
Paketpuffer	5.95 Mpps
Indikator	Power Alarm/Act PoE 10/100/1000Mbps
MAC-Adresstabelle	8K
Befestigung	Desk mount
Pinbelegung und Polarität	1/2 (+), 3/6 (-)
Ausgangsspannung	Provides 2 PoE ports, up to 30W single port, Total PoE Budget 60W
Stromversorgung	VDC 48~57V, (Power supply unit is to be ordered separately)
Standards	IEEE 802.3u 100-BASE-TX (Fast Ethernet) IEEE 802.3ab 1000BASE-T (Gigabit Ethernet) IEEE 802.3x Full Duplex and flow control IEEE 802.3z Gigabit Ethernet over Fiber-Optic IEEE 802.3af Power over Ethernet IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus
Produktgewicht (kg)	0.3
Produktbreite (mm)	130
Produkttiefe (mm)	110
Produkthöhe (mm)	62
Farbe	Black
EAN	4015867228180
Modellnummer	IGP-0432

Lieferumfang	IGP-0432 Power Terminal Block Quick Installation Guide
Grade	Industrial
Data Rate	Gigabit Ethernet
PoE Supported	Ja
Manageable	Keine
Fanless	Ja
Concurrent ports	4,00 Total
PoE Power Budget	60,00 Total
Energieverbrauch	<5W

